Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/montazownica-do-opon-ciezarowych-14-356-mm-26-661-mm-grey-line-twx-00t-g-p-246.html



Montażownica do opon ciężarowych - 14“ (356 mm) - 26“ (661 mm) - Grey-Line (TWX-00T-G)

Cena	**21 995,60 zł**
Numer katalogowy	**TWX-00T-G**
Kod producenta	**TWX-00T-G**

Opis produktu

Nasza elektrohydrauliczna montażownica TWX-00T-G to **idealne rozwiązanie do opon lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych**, a także do opon maszyn rolniczych i budowlanych o **średnicy koła do 1600 mm** i **szerokości do 700 mm**. Przeznaczona jest do **felg o średnicy od 14“ (356 mm) do 26“ (661 mm)**.

Masywna konstrukcja zapewnia najwyższą stabilność i trwałość, a wyjątkowo prosta obsługa za pomocą jednostki sterującej, joysticka i pedałów nożnych zapewnia wygodę pracy. **Samocentrujący system 4 ramion mocujących** i elektrohydrauliczny mechanizm mocowania gwarantują pewne i precyzyjne zamocowanie.
Szczęki mocujące wykonane są z wysokiej jakości stali specjalnej i zapewniają maksymalną wytrzymałość.
Ramię montażowe na wózku jest obrotowe i odchylane oraz hydraulicznie podnoszone, opuszczane i przesuwane, co umożliwia elastyczną i wydajną pracę.
Dzięki pewnemu zaciśnięciu felgi cały proces montażu jest niezawodny i przyjazny dla użytkownika.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Masywna konstrukcja
- Wyjątkowo prosta obsługa: jednostka sterująca, joystick i pedały nożne
- Samocentrujący system 4 ramion mocujących
- Elektrohydrauliczny mechanizm mocowania
- Szczęki mocujące ze stali specjalnej
- Ramię montażowe na wózku obrotowe i odchylane oraz hydraulicznie podnoszone, opuszczane i przesuwane
- Pewne zaciśnięcie felgi
- Mocny silnik elektryczny z biegiem w przód i wstecz
- Wysokiej jakości blok sterujący do precyzyjnego sterowania

Dane techniczne

Zakres mocowania z zewnątrz	14“ (356 mm) do 26“ (661 mm)
Maks. średnica koła	1600 mm
Szerokość koła (maks.)	700 mm
Masa koła (maks.)	500 kg
Siła zbijania (maks.)	3000 kg
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	1,5 kW / 1,8 kW

Masa własna ok.	670 kg
Wymiary opakowania	2000x1580x950

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Silniki elektryczne

Mocne silniki elektryczne z biegiem w przód i wstecz w połączeniu z masywną konstrukcją.

System ramion mocujących

Samocentrujący system 4 ramion mocujących zapewnia duży zakres mocowania. Ma szczęki ze stali specjalnej i elektrohydrauliczny mechanizm mocowania – dla wysokiej precyzji i wydajności.

Wózek

Ramię montażowe na wózku jest obrotowe i odchylane oraz hydraulicznie podnoszone, opuszczane i przesuwane.

Joystick

Wyjątkowo prosta obsługa i precyzyjne sterowanie joystickiem i pedałem nożnym.

Ramię montażowe

Elastyczne ramię montażowe z talerzem i pazurem do szybkiego montażu i demontażu opony.

Wskaźnik ciśnienia

Przejrzysty wskaźnik ciśnienia umożliwia łatwą i intuicyjną kontrolę aktualnego ciśnienia.

Akcesoria TW1530MP

Oryginalna pasta montażowa TWIN BUSCH® TW1530MP ułatwia montaż i późniejszy demontaż opon.

Zakres dostawy

- Montażownica
- Jednostka sterująca / joystick
- Łyżka montażowa, zacisk dociskający stopkę
- Instrukcja obsługi
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- Opcja: aluminiowe szczęki do montażu aluminiowych felg ciężarowych bez uszkodzeń (1 komplet = 4 szt.)