Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/montazownica-do-opon-ciezarowych-14-356-mm-56-1423-mm-grey-line-twx-80t-g-p-248.html



Montażownica do opon ciężarowych - 14" (356 mm) - 56" (1423 mm) - Grey-Line (TWX-80T-G)

Cena	**38 275,60 zł**
Numer katalogowy	**TWX-80T-G**
Kod producenta	**TWX-80T-G**

Opis produktu

Nasza elektrohydrauliczna montażownica TWX-80T-G to idealne rozwiązanie do **opon lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych**, a także do opon maszyn rolniczych i budowlanych o **średnicy koła do 2500 mm i szerokości do 1200 mm**. Przeznaczona jest do **felg o średnicy od 14" (356 mm) do 56" (1423 mm)**.

Masywna konstrukcja zapewnia najwyższą stabilność i trwałość, a wyjątkowo prosta obsługa za pomocą jednostki sterującej, joysticka i pedałów nożnych zapewnia wygodę pracy.
Samocentrujący system 4 ramion mocujących i **elektrohydrauliczny mechanizm mocowania** gwarantują pewne i precyzyjne zamocowanie.
Szczęki mocujące wykonane są z wysokiej jakości stali specjalnej i zapewniają maksymalną wytrzymałość.

Elektrohydrauliczna jednostka sterująca z **dwiema prędkościami** przyspiesza pracę ramienia montażowego i mechanizmu mocowania.
Ramię montażowe na **wózku jest automatycznie obracane i odchylane oraz hydraulicznie podnoszone, opuszczane i przesuwane**, co umożliwia elastyczną i wydajną pracę.
Dzięki pewnemu zaciśnięciu felgi cały proces montażu jest niezawodny i przyjazny dla użytkownika.

Mocny **2-biegowy silnik elektryczny** z biegiem w przód i wstecz (4 i 8 obr./min) zapewnia najwyższą wydajność.
Wysokiej jakości blok sterujący umożliwia precyzyjną pracę.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Masywna konstrukcja
- Wyjątkowo prosta obsługa: jednostka sterująca, joystick i pedały nożne
- Samocentrujący **system 4 ramion mocujących**
- Elektrohydrauliczny mechanizm mocowania
- Szczęki mocujące ze stali specjalnej
- **Elektrohydrauliczna jednostka sterująca z dwiema prędkościami – szybsza praca ramienia montażowego i mechanizmu mocowania**
- **Ramię montażowe na wózku automatycznie obracane i odchylane oraz hydraulicznie podnoszone, opuszczane i przesuwane**
- Pewne zaciśnięcie felgi
- Mocny 2-biegowy silnik elektryczny z biegiem w przód i wstecz, 4 i 8 obr./min
- Wysokiej jakości blok sterujący do precyzyjnego sterowania

Dane techniczne

Zakres mocowania z zewnątrz	14" (356 mm) do 56" (1423 mm)
Maks. średnica koła	2500 mm
Szerokość koła (maks.)	1200 mm
Masa koła (maks.)	2200 kg
Siła zbijania (maks.)	8000 kg
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	2x 3 kW
Masa własna ok.	1060 kg

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Silniki elektryczne

Mocne silniki elektryczne z biegiem w przód i wstecz w połączeniu z masywną konstrukcją.

System ramion mocujących

Samocentrujący system 4 ramion mocujących zapewnia duży zakres mocowania. Ma szczęki ze stali specjalnej i elektrohydrauliczny mechanizm mocowania – dla wysokiej precyzji i wydajności.

Wózek

Ramię montażowe na wózku jest obrotowe i odchylane oraz hydraulicznie podnoszone, opuszczane i przesuwane.

Joystick

Wyjątkowo prosta obsługa i precyzyjne sterowanie joystickiem i pedałem nożnym.

Ramię montażowe

Elastyczne ramię montażowe z talerzem i pazurem do szybkiego montażu i demontażu opony.

Akcesoria TW1530MP

Oryginalna pasta montażowa TWIN BUSCH® TW1530MP ułatwia montaż i późniejszy demontaż opon.

Zakres dostawy

- Montażownica
- Jednostka sterująca / joystick
- Przedłużki szczęk mocujących
- Łyżka montażowa, zacisk dociskający stopkę
- Instrukcja obsługi
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- Opcja: aluminiowe szczęki do montażu aluminiowych felg ciężarowych bez uszkodzeń (1 komplet = 4 szt.)