Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:17

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/najazdowy-podnosnik-nozycowy-4-0-t-naziemny-grey-line-twsa-40-400-g-p-196.html



Najazdowy podnośnik nożycowy 4,0 t - naziemny - GREY-Line (TWSA-40-400-G)

Cena	**61 595,60 zł**
Numer katalogowy	**TWSA-40-400-G**
Kod producenta	**TWSA-40-400-G**

Opis produktu

Najazdowy podnośnik nożycowy TWSA-40-G do **montażu naziemnego** wyróżnia się wszechstronnością i idealnie nadaje się jako **stanowisko do geometrii, przyjęć lub serwisu.** Dzięki **ultrapłaskiej konstrukcji o wysokości najazdu zaledwie 180 mm doskonale sprawdza się także przy niskich pojazdach i autach sportowych**. **Elastyczne, szerokie i wyjątkowo długie najazdy** umożliwiają wygodny i łatwy wjazd na podnośnik.

Zintegrowany podnośnik kół z wysuwanymi podporami umożliwia uniesienie całego pojazdu ze wszystkimi czterema kołami i jednocześnie wydłuża powierzchnię podparcia dla różnych typów pojazdów. **Wnęki z sześcioma wkładkami** umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie *opcjonalnych talerzy obrotowych* i zapewniają elastyczne zastosowanie przy małych i dużych rozstawach osi. Dodatkowo podnośnik ma **płyty przesuwne z tyłu**, które odciążają zawieszenie i umożliwiają precyzyjne ustawianie geometrii.

Łącznie **osiem wydajnych siłowników hydraulicznych** w połączeniu ze **stabilnym systemem dźwigni** zapewnia szybkie, mocne i bezproblemowe podnoszenie – także przy dużym obciążeniu. **Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń** zwiększa komfort i bezpieczeństwo codziennej pracy – wymaga podłączenia sprężonego powietrza. **Zabezpieczenia przed stoczeniem** dodatkowo zapobiegają niezamierzonemu stoczeniu się pojazdu i zwiększają bezpieczeństwo pracy.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- CE-Stop i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu (ochrona stóp)
- Hydrauliczna synchronizacja pracy (zasada siłowników szeregowych)
- Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń (wymagane sprężone powietrze)
- Wysokiej jakości, masywna konstrukcja
- Podnośnik kół z wysuwanymi podporami wydłużającymi powierzchnię podparcia
- Funkcja awaryjnego opuszczania
- Najazd z rampami i zabezpieczeniami przed stoczeniem
- Pakiet węży 3000 mm
- Wymagane sprężone powietrze 4–8 bar!

Dane techniczne

Udźwig CE	4000 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1900 mm + 400 mm

Najazd dł./szer.	5000/660 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	65/50 s
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	3,5 kW
Zabezpieczenie	16 A
Masa własna	3090 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Geometria kół

Najazdowy podnośnik nożycowy idealnie nadaje się jako stanowisko do ustawiania geometrii, ponieważ ma z tyłu płyty przesuwne. Odciążają one zawieszenie i umożliwiają precyzyjne, wiarygodne wyniki pomiaru.

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca (24 V / IP 54) w połączeniu z dwoma wyłącznikami krańcowymi i funkcją CE-Stop zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu obsługi.

Siłowniki hydrauliczne

Łącznie 8 mocnych siłowników hydraulicznych w połączeniu z systemem dźwigni zapewnia szybkie i bezproblemowe podnoszenie, także przy dużym obciążeniu.

Blokada i odblokowanie zabezpieczeń

Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń wymaga sprężonego powietrza 4–8 bar!

Podnośnik kół

Ze zintegrowanym podnośnikiem kół i wysuwanymi podporami wydłużającymi powierzchnię podparcia.

Wkładki

Najazdowy podnośnik nożycowy ma wkładki, które zwiększają jego wszechstronność i umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie opcjonalnych akcesoriów, np. talerzy obrotowych.

Najazdy

Elastyczne, szerokie i wyjątkowo długie najazdy umożliwiają łatwy wjazd na podnośnik.

Zabezpieczenia przed stoczeniem

Zabezpieczenia przed stoczeniem zapobiegają zjechaniu pojazdu i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Przeguby

Wszystkie przeguby i punkty łożyskowania wyposażone są w smarowniczki DIN i tuleje mosiężne, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na zużycie.

Akcesoria TW445-D

Zestaw TW445-D zawiera 2 talerze obrotowe jako idealne uzupełnienie.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką sterującą
- Podnośnik kół
- Gumowe klocki
- 16 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- Płyty przesuwne
- 6 osłon/wkładek (talerze obrotowe opcjonalnie)

- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- ***Film o produkcie online***
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność ok. 22 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**