Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/najazdowy-podnosnik-nozycowy-4-2-t-podpodlogowy-grey-line-twsa-42u-400-g-p-179.html



Najazdowy podnośnik nożycowy 4,2 t - podpodłogowy - GREY-Line (TWSA-42U-400-G)

Cena	**49 715,60 zł**
Numer katalogowy	**TWSA-42U-400-G**
Kod producenta	**TWSA-42U-400-G**

Opis produktu

Najazdowy podnośnik nożycowy TWSA-42U-G do **montażu podpodłogowego (na równi z posadzką)** wyróżnia się wszechstronnością i idealnie nadaje się do **ustawiania geometrii, prac serwisowych** oraz jako **stanowisko przyjęć lub stanowisko kontroli świateł**.
Zintegrowany podnośnik kół z wysuwanymi podporami umożliwia uniesienie całego pojazdu ze wszystkimi czterema kołami i jednocześnie wydłuża powierzchnię podparcia dla różnych typów pojazdów.

Cztery wydajne, twardo chromowane siłowniki hydrauliczne zapewniają mocne i równomierne podnoszenie i opuszczanie w codziennej pracy warsztatu. **Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń** zapewnia dodatkowy komfort i bezpieczeństwo – wymaga podłączenia sprężonego powietrza.
Zintegrowany przycisk Anti-Lift-Up umożliwia precyzyjne opuszczenie podnośnika poprzez czasowe wyłączenie automatyki (przekaźnika czasowego).
Zabezpieczenia przed stoczeniem zapobiegają niezamierzonemu stoczeniu się pojazdu i zwiększają bezpieczeństwo pracy.

Ponadto podnośnik ma **zintegrowane prowadnice w najazdach**, dzięki czemu można stosować *opcjonalny podnośnik osi (TW445-W)*. Do precyzyjnego ustawiania geometrii służy zintegrowany system zapadek do bezpiecznego opuszczenia na zapadki. **Płyty przesuwne** w tylnej części oraz **wnęki z sześcioma wkładkami** umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie *opcjonalnych talerzy obrotowych* i rozszerzają zastosowanie na pojazdy o małym i dużym rozstawie osi.

Dla optymalnej widoczności podnośnik ma **zintegrowane oświetlenie LED** wzdłuż całej długości najazdów po lewej i prawej stronie. Dzięki temu cały obszar roboczy jest równomiernie oświetlony, co znacznie zwiększa komfort pracy pod pojazdem.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- CE-Stop i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu
- Hydrauliczna synchronizacja pracy
- Podnośnik kół z wysuwanymi podporami
- Prowadnice do podnośnika osi
- Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń (wymagane sprężone powietrze)
- Najazd z zabezpieczeniem przed stoczeniem
- Możliwość oświetlenia LED podnośnika
- Pakiet węży 3000 mm
- **Wymagane sprężone powietrze 4–8 bar.**

Dane techniczne

Udźwig CE	4200 kg
Maks. wysokość podnoszenia	2040+450 mm
Najazd dł./szer.	5000/610 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	45/30 s
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A
Masa własna	2050 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Geometria kół

Najazdowy podnośnik nożycowy idealnie nadaje się jako stanowisko do ustawiania geometrii, ponieważ ma z tyłu płyty przesuwne. Odciążają one zawieszenie i umożliwiają precyzyjne, wiarygodne wyniki pomiaru.

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca (24 V / IP 54) w połączeniu z dwoma wyłącznikami krańcowymi i funkcją CE-Stop zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu obsługi.

Siłowniki hydrauliczne

Cztery wydajne, twardo chromowane siłowniki hydrauliczne zapewniają mocne podnoszenie i opuszczanie.

Przycisk Anti-Lift-Up

Przycisk Anti-Lift-Up umożliwia precyzyjne opuszczenie podnośnika. Jego naciśnięcie czasowo wyłącza automatykę (przekaźnik czasowy) podnośnika.

Podnośnik kół

Ze zintegrowanym podnośnikiem kół i wysuwanymi podporami wydłużającymi powierzchnię podparcia.

Wkładki

Najazdowy podnośnik nożycowy ma wkładki, które zwiększają jego wszechstronność i umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie opcjonalnych akcesoriów, np. talerzy obrotowych.

Zabezpieczenia przed stoczeniem

Zabezpieczenia przed stoczeniem zapobiegają zjechaniu pojazdu i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Przeguby

Wszystkie przeguby i punkty łożyskowania wyposażone są w smarowniczki DIN i tuleje mosiężne, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na zużycie.

Oświetlenie LED

Podnośnik ma zintegrowane oświetlenie LED wzdłuż całej długości najazdów, po lewej i prawej stronie.

Akcesoria TW445-D

Zestaw TW445-D zawiera 2 talerze obrotowe jako idealne uzupełnienie.

Akcesoria TW445-W-G

Podnośnik osi TW445-W-G to idealne rozszerzenie podnośnika.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką sterującą
- Podnośnik kół
- Gumowe klocki
- 16 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- Płyty przesuwne
- 6 osłon/wkładek (talerze obrotowe opcjonalnie)
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 20 l)**
- **Rama montażowa i pojazdy nie wchodzą w zakres dostawy**