Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/najazdowy-podnosnik-nozycowy-5-0-t-podpodlogowy-grey-line-twsa-50u-400-g-p-208.html



Najazdowy podnośnik nożycowy 5,0 t - podpodłogowy - GREY-Line (TWSA-50U-400-G)

Cena	**79 195,60 zł**
Numer katalogowy	**TWSA-50U-400-G**
Kod producenta	**TWSA-50U-400-G**

Opis produktu

Najazdowy podnośnik nożycowy 5,0 t – TWSA-50U-G

Najazdowy podnośnik nożycowy przeznaczony jest do montażu na równi z posadzką i ma zintegrowany podnośnik kół oraz tester luzów zawieszenia*.
Zintegrowany podnośnik kół z wysuwem do 2200 mm umożliwia uniesienie całego pojazdu do 4000 kg (osobowego) ze wszystkimi czterema kołami.

TWSA-50U-G ma też prowadnice w najazdach, co pozwala stosować dodatkowy podnośnik osi do podnoszenia aut dostawczych.

Płyty przesuwne z tyłu (z pneumatyczną blokadą) i wnęki z przodu na talerze obrotowe w zestawie umożliwiają bardzo elastyczne zastosowanie przy małych i dużych rozstawach osi.
Podnośnik ma także zintegrowane oświetlenie LED po obu stronach najazdów.
Tester luzów zawieszenia wchodzi w zakres dostawy i jest sterowany pilotem radiowym zintegrowanym z ręczną lampą LED.

Do ustawiania geometrii przewidziano system zapadek umożliwiający bezpieczne opuszczenie na zapadki – podnośnik doskonale sprawdza się więc także jako stanowisko przyjęć lub kontroli świateł.

**Testerem luzów można badać wyłącznie pojazdy ≤ 3,5 t.*

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- CE-Stop i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu
- Hydrauliczna synchronizacja pracy
- SYSTEM IR – monitorowanie synchronizacji za pomocą fotokomórki
- Podnośnik kół z wysuwanymi podporami do 2200 mm i udźwigiem 4 t
- Prowadnice do podnośnika osi
- W zestawie tester luzów zawieszenia z ręczną lampą LED i sterowaniem radiowym
- Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń (wymagane sprężone powietrze)
- Najazd z zabezpieczeniem przed stoczeniem
- Możliwość oświetlenia LED podnośnika
- Pakiet węży 3000 mm

- **Wymagane sprężone powietrze 4–8 bar.**

Dane techniczne

Udźwig CE	5000 kg
Maks. wysokość podnoszenia	2130+410 mm
Najazd dł./szer.	5400/650 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	25/30 s
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A
Masa własna	2845 kg
Nacisk osi testera luzów	4000 kg
Nacisk koła testera luzów	2000 kg
Siła przesuwu (wzdłuż i w poprzek) testera luzów	11 kN
Prędkość (wzdłuż i w poprzek) testera luzów	60 mm/s
Ruch na stronę	50 mm
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca (24 V / IP 54) w połączeniu z dwoma wyłącznikami krańcowymi i funkcją CE-Stop zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu obsługi.

Siłowniki hydrauliczne

Cztery wydajne, twardo chromowane siłowniki hydrauliczne zapewniają mocne podnoszenie i opuszczanie.

Blokada i odblokowanie zabezpieczeń

Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń wymaga sprężonego powietrza 4–8 bar!

Podnośnik kół

Ze zintegrowanym podnośnikiem kół i wysuwanymi podporami wydłużającymi powierzchnię podparcia.

Zabezpieczenia przed stoczeniem

Zabezpieczenia przed stoczeniem zapobiegają zjechaniu pojazdu i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Przeguby

Wszystkie przeguby i punkty łożyskowania wyposażone są w smarowniczki DIN i tuleje mosiężne, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na zużycie.

Tester luzów zawieszenia

Tester luzów zawieszenia wchodzi w zakres dostawy i jest sterowany pilotem radiowym zintegrowanym z ręczną lampą LED. Testerem można badać wyłącznie pojazdy ≤ 3,5 t.

Oświetlenie LED

Podnośnik ma zintegrowane oświetlenie LED po lewej i prawej stronie.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką sterującą
- Podnośnik kół
- Gumowe klocki
- Kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- Płyty przesuwne
- Talerze obrotowe

- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność ok. 23 l)**
- **Rama montażowa i pojazdy nie wchodzą w zakres dostawy**