Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:19

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/obrotnica-samochodowa-obrotnica-dla-duzych-obciazen-do-montazu-podpodlogowego-twctt-450-p-181.html



Obrotnica samochodowa / obrotnica dla dużych obciążeń do montażu podpodłogowego (TWCTT-450)

Cena	**52 795,60 zł**
Numer katalogowy	**TWCTT-450**
Kod producenta	**TWCTT-450**

Opis produktu

Dzięki naszej **obrotnicy parkingowej TWCTT-450 pojazd można łatwo obrócić w miejscu wokół własnej osi przy ciasnych i ograniczonych wjazdach i wyjazdach.** Wystarczy wjechać, obrócić pilotem do żądanej pozycji i odjechać. Przykładowe zastosowania: wjazdy na posesje, hotele, garaże podziemne, budownictwo mieszkaniowe, biurowce i budynki handlowe, salony samochodowe, wypożyczalnie, parkingi wielopoziomowe, montaż przed garażami i wiele innych.

TWCTT-450 jest też **idealna do prezentacji pojazdów**, np. w salonie lub przy robieniu zdjęć do sprzedaży online (widoki 360°).

Sterowanie jest bardzo **wygodne** – za pomocą **pilota radiowego**, ale także bezpośrednio z jednostki sterującej.

Przy **średnicy 450 cm** obrotnica nadaje się również do średnich aut dostawczych, np. MB Sprinter (standard), lub dużych SUV-ów.
Cała konstrukcja nośna jest ocynkowana ogniowo, dzięki czemu obrotnica nadaje się także do montażu na zewnątrz.
Obrotnica pokryta jest antypoślizgowymi płytami z blachy ryflowanej.

Obrotnicę montuje się na równi z posadzką; opcjonalnie dostępne są najazdy do montażu naziemnego.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **Średnica 450 cm**, także dla średnich aut dostawczych (np. MB Sprinter standard)
- **Konstrukcja ocynkowana ogniowo**
- **W zestawie płyty z blachy ryflowanej jako nawierzchnia**
- **Sterowanie z jednostki sterującej i pilota radiowego**
- **Regulowana prędkość obrotu 0,1–2 obr./min**
- **4 mocne silniki elektryczne z biegiem w przód i wstecz**
- 8 segmentów
- **Wysokiej jakości elektronika Schneider**

Dane techniczne

Średnica obrotnicy	4500 mm
Wysokość konstrukcji	173 mm

Nośność	3000 kg
Napięcie zasilania	400 V
Moc silnika	0,75 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Poziom hałasu (montaż naziemny)	<70 dB
Poziom hałasu (montaż podpodłogowy)	<72 dB
Masa	1479 kg

Elastyczność

Dzięki TWCTT-450 pojazd można łatwo obrócić w miejscu wokół własnej osi przy ciasnych wjazdach i wyjazdach. Jest też idealna do prezentacji pojazdów (widok 360°).

Ocynkowane ogniowo

Elementy obrotnicy są ocynkowane ogniowo, dzięki czemu są najlepiej chronione przed korozją.

Jednostka sterująca

Wygodne sterowanie odbywa się z jednostki sterującej i za pomocą pilota radiowego.

Obrót

TWCTT-450 napędzana jest 4 silnikami elektrycznymi i zapewnia bardzo cichy obrót dzięki niewymagającym konserwacji rolkom.

Powierzchnia robocza

Antypoślizgowa, ryflowana powierzchnia zapewnia pewne utrzymanie pojazdu na obrotnicy.

Akcesoria TWCTT-450-RAMP

Do montażu naziemnego dostępne są opcjonalne najazdy.

Zakres dostawy

- Obrotnica
- Jednostka sterująca z pilotem radiowym
- Instrukcja obsługi w języku polskim i certyfikat CE
- **Pojazdy nie wchodzą w zakres dostawy**