Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/oswietlenie-led-zestaw-led-do-podnosnikow-2-kolumnowych-bez-progu-twled-2b-p-190.html



Oświetlenie LED (zestaw LED) do podnośników 2-kolumnowych bez progu - TWLED-2B

Cena	**1 315,60 zł**
Numer katalogowy	**TWLED-2B**
Kod producenta	**TWLED-2B**

Opis produktu

Oświetlenie LED Twin Busch TWLED-2B zaprojektowano **specjalnie do naszych podnośników 2-kolumnowych bez progu**. Zestaw **składa się z 4 elastycznych, magnetycznych taśm LED**, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych. Taśmy LED mają **poczwórne diody RGBW** (czerwona, zielona, niebieska, biała), dzięki czemu można ustawić **wiele mieszanek kolorów, a także białe światło**. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Na każdej kolumnie mocuje się po 2 taśmy LED za pomocą **magnetycznego spodu – bez wiercenia i przykręcania**.
Lampy LED można podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania lub bezpośrednio w skrzynce sterowniczej do 230 V AC (wykonuje elektryk). Dzięki elastycznej konstrukcji są odporne na uderzenia i wodoszczelne wg IP67.
Taśmy RGBW mają dodatkowy chip LED emitujący białe światło. Dzięki temu RGBW oferuje jeszcze większą elastyczność w zakresie barw i efektów świetlnych. Dzięki rozproszeniu przez elastyczną osłonę światło nie oślepia. Funkcja ściemniania pozwala dopasować natężenie światła do warunków.

Montaż i instalacja odbywa się za pomocą złączy wtykowych (Plug and Play); długość przewodów i wtyki zaprojektowano specjalnie do naszych podnośników bez progu. ***Pasuje do następujących modeli, możliwość doposażenia w każdej chwili: TW236PEB3.9, TW236PEB3.9-G, TW242PEB4.3, TW242PEB4.3-G, TW250B4.5 i TW260B4.5.***
Montaż jest dziecinnie prosty, ponieważ taśmy LED, transformator i pilot mają magnesy. Transformator można estetycznie umieścić za mocowaniem silnika.
Więcej informacji o montażu i instalacji znajdziesz w instrukcji instalacji oraz na filmie instalacyjnym.

Dane techniczne

Stopień ochrony IP	IP67
Zasilanie	230 V
Pobór mocy	212 W
Średnia żywotność*	ok. 50.000 h
Temperatura otoczenia	-10° C do +45° C
Szerokość x wysokość	15 x 9 mm

*Przy prawidłowej instalacji z odpowiednim odprowadzaniem ciepła

Dane fotometryczne

Typ LED	RGBW

Strumień świetlny	czerwony 100 lm/m, zielony 280 lm/m, niebieski 60 lm/m, biały 790 lm/m, R+G+B+W 1230 lm/m
Długość fali	czerwony 620 nm, zielony 525 nm, niebieski 470 nm
Temperatura barwowa	biały 6000 K
Kąt świecenia	180°

Zakres dostawy

- 4x taśmy LED RGBW, 370 cm
- 1x transformator
- 1x zestaw przewodów ze złączami wtykowymi
- 1x pilot, mocowanie magnetyczne
- 1x materiały mocujące do prowadzenia przewodów