Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/oswietlenie-led-zestaw-led-do-podnosnikow-nozycowych-twled-s-p-224.html



Oświetlenie LED (zestaw LED) do podnośników nożycowych - TWLED-S

Cena	**875,60 zł**
Numer katalogowy	**TWLED-S**
Kod producenta	**TWLED-S**

Opis produktu

Oświetlenie LED Twin Busch TWLED-S zaprojektowano specjalnie do naszych podnośników nożycowych. Zestaw **składa się z 2 elastycznych, magnetycznych taśm LED**, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, **pilota** oraz niezbędnych materiałów montażowych. Taśmy LED mają **poczwórne diody RGBW** (czerwona, zielona, niebieska, biała), dzięki czemu można ustawić **wiele mieszanek kolorów, a także białe światło**. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Taśmy LED mocuje się po wewnętrznej stronie najazdów za pomocą magnetycznego spodu – bez wiercenia i przykręcania. Lampy LED można podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania lub bezpośrednio w skrzynce sterowniczej do 230 V AC (wykonuje elektryk). Dzięki elastycznej konstrukcji są odporne na uderzenia i wodoszczelne wg IP67.
Taśmy RGBW mają dodatkowy chip LED emitujący białe światło. Dzięki temu RGBW oferuje jeszcze większą elastyczność w zakresie barw i efektów świetlnych. Dzięki rozproszeniu przez elastyczną osłonę światło nie oślepia. Funkcja ściemniania pozwala dopasować natężenie światła do warunków.

Montaż i instalacja odbywa się za pomocą złączy wtykowych (Plug and Play); długość przewodów i wtyki zaprojektowano specjalnie do naszych podnośników nożycowych. ***Pasuje do następujących modeli, możliwość doposażenia w każdej chwili: TWS3-10E /-G / -FZ*, TWS3-18U /-G, TWS3-18UE /-G, TWS3-19E /-G, TWS35-10E, TWS35-20E /-G.***
Montaż jest dziecinnie prosty, ponieważ taśmy LED, transformator i pilot mają magnesy. Transformator można umieścić dyskretnie i estetycznie.

*Zestaw LED nie nadaje się do użytku na zewnątrz ani w myjniach.

Dane techniczne

Stopień ochrony IP	IP67
Zasilanie	230 V
Pobór mocy	42 W
Średnia żywotność*	ok. 50.000 h
Temperatura otoczenia	-10° C do +45° C
Szerokość x wysokość	15 x 9 mm

*Przy prawidłowej instalacji z odpowiednim odprowadzaniem ciepła

Dane fotometryczne

Typ LED	RGBW

Strumień świetlny	czerwony 100 lm/m, zielony 280 lm/m, niebieski 60 lm/m, biały 790 lm/m, R+G+B+W 1230 lm/m
Długość fali	czerwony 620 nm, zielony 525 nm, niebieski 470 nm
Temperatura barwowa	biały 6000 K
Kąt świecenia	180°

Zakres dostawy

- 2x taśmy LED RGBW, 125 cm
- 1x transformator
- 1x zestaw przewodów ze złączami wtykowymi
- 1x pilot, mocowanie magnetyczne
- 1x materiały mocujące do prowadzenia przewodów