Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:45

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-1-kolumnowy-2-5-t-stacjonarny-grey-line-tw125f-230-g-p-238.html



Podnośnik 1-kolumnowy 2,5 t - stacjonarny - GREY-Line (TW125F-230-G)

Cena	**14 515,60 zł**
Numer katalogowy	**TW125F-230-G**
Kod producenta	**TW125F-230-G**

Opis produktu

Podnośnik 1-kolumnowy TW125F-G to **idealne rozwiązanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni**. Sprawdza się w blacharniach, przy detailingu oraz w każdym warsztacie. Siłownik hydrauliczny zapewnia mocne podnoszenie. Podnośnik ma **regulowane na wysokość talerze podporowe, teleskopowe ramiona nośne** oraz mechaniczne zapadki bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem.

Podnośnik wyposażony jest w solidny silnik z aluminiową obudową i jednostkę sterującą 24 V. Siłownik chroniony jest osłoną przed kolumną. Przy **udźwigu 2500 kg**, **wysokości podnoszenia 1830–1930 mm** i **wysokości wjazdu pod ramiona zaledwie 115 mm** TW125F-G ma wszechstronne zastosowanie.

Powierzchnia malowana proszkowo w **stonowanym antracycie** harmonijnie pasuje do każdego garażu czy warsztatu, zapewniając nowoczesny wygląd, trwałą ochronę antykorozyjną i wysoką odporność w codziennym użytkowaniu.

Opcjonalnie dostępny jest zestaw LED (TWLED-1), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Siłownik hydrauliczny do mocnego podnoszenia
- Regulowane na wysokość talerze podporowe
- Teleskopowe ramiona nośne
- Mechaniczne zapadki bezpieczeństwa
- Ręczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa
- Wysokiej jakości kolumny nośne ze specjalnego profilu walcowanego
- Silnik z aluminiową obudową i sterowanie 24 V
- Osłona przed kolumną (ochrona siłownika)

Dane techniczne

Udźwig CE	2500 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1830 - 1930 mm
Wysokość wjazdu pod ramiona	115 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	35/30 s
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	2,2 kW

Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	720 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Konstrukcja stacjonarna

Dzięki konstrukcji stacjonarnej podnośnik zapewnia wyjątkowo wysoką stabilność.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Wydajny agregat hydrauliczny z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym, mocnym silnikiem elektrycznym i ręcznym zaworem opuszczania.

Blokada ramion nośnych

Automatyczna blokada ramion zapewnia najwyższe bezpieczeństwo.

Osłona kolumn

Osłona kolumn chroni siłownik hydrauliczny przed iskrami podczas spawania i szlifowania. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo i estetyczny wygląd.

Odblokowanie

Ręczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa za pomocą dźwigni zwalniającej.

2-stopniowe talerze obrotowe

Podnośnik ma 2-stopniowe, regulowane na wysokość talerze obrotowe z niską wysokością wjazdu pod ramiona – zaledwie 115 mm.

Akcesoria TW125-Q-G

Zestaw TW125-Q-G składa się z dwóch belek poprzecznych do podnośnika 1-kolumnowego, służących do podnoszenia pojazdów z wąską ramą, np. terenowych lub przedwojennych oldtimerów.

Akcesoria TWLED-1

Opcjonalnie dostępny jest zestaw LED, który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Wymiary produktu

Zakresy obrotu i podparcia ramion nośnych przedstawiono na rysunku wymiarowym.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów.
Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.
Zwróć uwagę na specjalne adaptery podporowe Twin Busch.

Stan pojazdów: 2025, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- 6 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 10 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**