Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:45

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-1-kolumnowy-2-5-t-ultraniski-mobilny-przenosny-grey-line-tw125m-230-g-p-189.html



Podnośnik 1-kolumnowy 2,5 t ultraniski - mobilny - przenośny - GREY-Line (TW125M-230-G)

Cena	**15 395,60 zł**
Numer katalogowy	**TW125M-230-G**
Kod producenta	**TW125M-230-G**

Opis produktu

Mobilny TW125M-G to jeden z najniższych podnośników 1-kolumnowych na rynku – przy **wysokości ramy zaledwie 85 mm** i **wysokości wjazdu pod ramiona 98 mm** idealnie nadaje się do pojazdów o niskim prześwicie.
Dzięki kompaktowej konstrukcji **można go przemieszczać jak wózek paletowy**, łatwo ustawiać w ciasnych miejscach warsztatu i **używać na niemal każdym równym podłożu o wystarczającej nośności – betonie, asfalcie czy kostce.**

Mocny siłownik hydrauliczny zapewnia niezawodne podnoszenie, a **regulowane na wysokość talerze podporowe** i **teleskopowe ramiona nośne** umożliwiają elastyczne dopasowanie do różnych typów pojazdów.
Mechaniczne zapadki bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem zapewniają bezpieczną obsługę.
Dzięki **maksymalnej wysokości podnoszenia do 1930 mm** podnośnik jest wydajnym i jednocześnie wyjątkowo oszczędzającym miejsce rozwiązaniem do wszechstronnych prac warsztatowych.

Opcjonalnie dostępny jest zestaw LED (TWLED-1), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Ultraniska wysokość ramy 85 mm, wysokość wjazdu pod ramiona 98 mm
- Wyjątkowo mobilny dzięki konstrukcji podobnej do wózka paletowego
- Siłownik hydrauliczny do mocnego podnoszenia
- Regulowane na wysokość talerze podporowe
- Teleskopowe ramiona nośne
- Mechaniczne zapadki bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem
- Wysokiej jakości kolumny nośne ze specjalnego profilu walcowanego
- Silnik z aluminiową obudową i sterowanie 24 V
- Osłona przed kolumną (ochrona siłownika)

Dane techniczne

Udźwig CE	2500 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1830-1930 mm
Wysokość wjazdu pod ramiona	98 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	35/30 s
Napięcie zasilania	230V

Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	720 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Mobilny

Idealny przy ograniczonej przestrzeni – przemieszcza się jak wózek paletowy i można go elastycznie używać na każdym wystarczająco utwardzonym podłożu.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Wydajny agregat hydrauliczny z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym, mocnym silnikiem elektrycznym i ręcznym zaworem opuszczania.

Blokada ramion nośnych

Automatyczna blokada ramion zapewnia najwyższe bezpieczeństwo.

Ramiona nośne

Podnośnik wyposażony jest w płaskie, teleskopowe ramiona nośne.

Osłona kolumn

Osłona kolumn chroni siłownik hydrauliczny przed iskrami podczas spawania i szlifowania. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo i estetyczny wygląd.

Wysokość ramy

Podnośnik ma ultraniską wysokość ramy – zaledwie 85 mm.

Odblokowanie

Ręczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa za pomocą dźwigni zwalniającej.

2-stopniowe talerze obrotowe

Podnośnik ma 2-stopniowe, regulowane na wysokość talerze obrotowe z niską wysokością wjazdu pod ramiona – zaledwie 98 mm.

Akcesoria TW125-Q-G

Zestaw TW125-Q-G składa się z dwóch belek poprzecznych do podnośnika 1-kolumnowego, służących do podnoszenia pojazdów z wąską ramą, np. terenowych lub przedwojennych oldtimerów.

Akcesoria TWLED-1

Opcjonalnie dostępny jest zestaw LED, który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Wymiary produktu

Zakresy obrotu i podparcia ramion nośnych przedstawiono na rysunku wymiarowym.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów.
Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.
Zwróć uwagę na specjalne adaptery podporowe Twin Busch.

Stan pojazdów: 2025, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 10 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**