Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-2-kolumnowy-3-6-t-bez-progu-profi-line-grey-line-tw236peb39-400-g-p-171.html




# Podnośnik 2-kolumnowy 3,6 t - bez progu - PROFI LINE - GREY-Line (TW236PEB3.9-400-G)

| | |
|---|---|
| Cena | **10 995,60 zł** |
| Numer katalogowy | **TW236PEB3.9-400-G** |
| Kod producenta | **TW236PEB3.9-400-G** |

## Opis produktu

**Certyfikat TÜV Süd**

Podnośnik 2-kolumnowy Profi-Line to **rozwiązanie bez progu do codziennej profesjonalnej pracy w warsztacie**. Dzięki **przejazdowi bez progu** możliwa jest wydajna praca. Wyposażony w **automatyczną blokadę i odblokowanie zabezpieczeń** oraz **dwustopniowe talerze obrotowe** zapewnia wysoki komfort obsługi i płynny przebieg pracy. Zintegrowany wyłącznik krańcowy automatycznie zatrzymuje podnośnik, gdy zbyt wysoki pojazd dotknie belki górnej.

Na zewnętrznej stronie każdej kolumny znajduje się **uchwyt na dwie nasadki**, zapewniający bezpieczne i podręczne przechowywanie. Dzięki stabilnej konstrukcji i elastycznemu podparciu można niezawodnie podnosić pojazdy od Smarta po małe auta dostawcze.
**Przycisk Anti-Lift-Up** umożliwia **precyzyjne opuszczanie bez wcześniejszego automatycznego podniesienia**. **Zintegrowane gniazdo 230 V** przy skrzynce sterowniczej ułatwia podłączenie dodatkowych urządzeń. Powierzchnia malowana proszkowo zapewnia nowoczesny wygląd, trwałą ochronę antykorozyjną i wysoką odporność.

O bezpieczeństwo i komfort dbają **dwa siłowniki hydrauliczne**, umożliwiające mocne podnoszenie i opuszczanie. **Teleskopowe, skośnie ścięte ramiona nośne o płaskiej konstrukcji** idealnie nadają się do samochodów sportowych, a **asymetryczna konstrukcja pozwala szeroko otwierać drzwi pojazdu**. Odbojniki zapobiegają przypadkowemu uderzeniu drzwiami.

Nowoczesna osłona silnika skutecznie chroni przed kurzem, tłumi hałas i może być opcjonalnie rozbudowana o Air-Kit, który integruje się bezproblemowo i zwiększa funkcjonalność podnośnika.

*Opcjonalnie dostępny jest także zestaw LED (TWLED-2B), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.*

### Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania** z **certyfikatem CE**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **Nowość: przycisk Anti-Lift-Up**
- **Nowość:** praktyczne **gniazdo 230 V** bezpośrednio przy skrzynce sterowniczej
- Osłona ochronna na kolumnach
- **Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń**
- Wysokiej jakości kolumny nośne ze specjalnego profilu walcowanego
- 2 siłowniki hydrauliczne do mocnego podnoszenia i opuszczania

- Automatyczna blokada ramion nośnych
- Synchronizacja pracy za pomocą lin stalowych
- Teleskopowe ramiona nośne
- **Wysokość całkowita 3900 mm**
- **Praktyczne uchwyty na nasadki** (po jednym z każdej strony kolumny) na dwie nasadki każdy
- **NOWOŚĆ: osłona silnika w zestawie**
  (stylowy design, ochrona przed kurzem i tłumienie hałasu)

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Udźwig CE** | 3600 kg |
| **Wysokość podnoszenia** | 1900 mm |
| **Wysokość wjazdu pod ramiona** | 96 mm |
| **Czas podnoszenia / opuszczania ok.** | 45/30 s |
| **Napięcie zasilania** | 400 V / 3 fazy |
| **Moc silnika** | 2,2 kW |
| **Zabezpieczenie** | 16 A (C/zwłoczne) |
| **Masa własna** | 670 kg |
| **Wysokość podnoszenia (talerze wkręcone)** | 1900 mm |
| **Wysokość podnoszenia (talerze wykręcone)** | 1960 mm |
| **Wysokość podnoszenia (nasadki + talerze wykręcone)** | 2060 mm |
| **Odblokowanie zabezpieczeń** | automatyczne |
| **Talerze obrotowe** | 2-stopniowe |
| **Podwyższenia do aut dostawczych** | w zestawie |
| **Malowanie proszkowe** | tak |
| **Osłona kolumn** | w zestawie |
| **Osłona silnika** | w zestawie |
| **Air-Kit** | opcja |
| **Przycisk Anti-Lift-Up** | tak |
| **Gniazdo 230 V przy skrzynce sterowniczej** | tak |
| **Płyta najazdowa** | bez progu |
| **Szerokość całkowita / płyta podłogowa (bez silnika)** | 3436 mm |
| **Wysokość kolumn** | 3900 mm |
| **Wymagana grubość betonu** | 200 mm |
| **Długość ramion / krótkie (ok.)** | 620 - 880 mm |
| **Długość ramion / długie (ok.)** | 890 - 1390 mm |
| **Szerokość między kolumnami** | 2850 mm |
| **Maks. wysokość przejazdu** | 3775 mm |
| **Maks. szerokość przejazdu** | 2574 mm |
| **Kolor** | RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary) |

**Uwaga:**
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

## Bez progu

Podnośnik ma automatyczny wyłącznik krańcowy, który zatrzymuje go, gdy zbyt wysoki pojazd dotknie belki górnej. Ponadto podnośnik umożliwia przejazd bez progu.

## Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

## Silnik elektryczny

Wydajny agregat hydrauliczny z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i silnikiem elektrycznym w jakości przemysłowej, chroniony solidną osłoną silnika.

## Blokada ramion nośnych

Blokada ramion nośnych i mechaniczna synchronizacja za pomocą lin stalowych zapewniają najwyższe bezpieczeństwo.

## Ramiona nośne

Płaskie, teleskopowe i skośnie ścięte ramiona nośne odpowiednie dla samochodów sportowych. Asymetryczna konstrukcja

ramion umożliwia szczególnie szerokie otwieranie drzwi.

## Ochrona drzwi

Odbojniki chronią drzwi pojazdu przed przypadkowym uderzeniem o kolumnę.

## Osłona kolumn

Osłona kolumn chroni siłownik hydrauliczny przed iskrami podczas spawania i szlifowania. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo i estetyczny wygląd.

## 2-stopniowe talerze obrotowe

Podnośnik wyposażony jest w talerze obrotowe z 2-stopniową regulacją wysokości i niską wysokością wjazdu pod ramiona wynoszącą zaledwie 96 mm.

## Przycisk Anti-Lift-Up

Przycisk Anti-Lift-Up umożliwia precyzyjne opuszczenie podnośnika bez wcześniejszego automatycznego podniesienia.

## Gniazdo 230 V

Praktyczne gniazdo 230 V znajduje się bezpośrednio przy skrzynce sterowniczej dla dodatkowej wygody.

## Nasadki

Na zewnętrznej stronie każdej kolumny znajduje się praktyczny uchwyt, w którym można bezpiecznie przechowywać po dwie nasadki.

## Akcesoria TW236PE-AIR

Opcjonalny Air-Kit montuje się w osłonie silnika nad jednostką sterującą; stanowi dodatkowe przyłącze sprężonego powietrza.

## Akcesoria TWLED-2B

Oświetlenie LED TWLED-2B (dostępne opcjonalnie) składa się z 4 elastycznych, magnetycznych taśm LED, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

## Akcesoria TW242-GPV

Zestaw wzmocnienia płyt podstawy TW242-GPV (dostępny opcjonalnie) stosuje się przy grubości betonu 150–200 mm; zmniejsza on standardową minimalną grubość betonu o 50 mm.

## Wymiary produktu

Zakresy obrotu i podparcia ramion nośnych przedstawiono na rysunku wymiarowym.

## Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów.
Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych. Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.

Stan pojazdów: 2017, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

## Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową i osłoną silnika

- 10 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- **Gumowe odbojniki drzwi**
- Podwyższenia do aut dostawczych (4 szt.)
- Uchwyty na nasadki
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 10 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**