Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:25

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-2-kolumnowy-4-2-t-bez-progu-comfort-line-grey-line-tw242ceb43-400-g-p-207.html



Podnośnik 2-kolumnowy 4,2 t - bez progu - COMFORT LINE - GREY-Line (TW242CEB4.3-400-G)

Cena	**14 955,60 zł**
Numer katalogowy	**TW242CEB4.3-400-G**
Kod producenta	**TW242CEB4.3-400-G**

Opis produktu

Certyfikat TÜV Süd

Comfort-Line – bez progu.

Podnośnik z serii Comfort-Line jest bogato wyposażony i idealnie nadaje się do profesjonalnej pracy w warsztatach.
Ma **automatyczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa** oraz **dwustopniowe, regulowane na wysokość talerze obrotowe** z **wysokością wjazdu pod ramiona zaledwie ok. 85 mm**. Ponadto podnośnik ma **3-częściowe teleskopowe ramiona nośne** zapewniające duży zakres podparcia.

W zależności od typu pojazdu kolumny można zamontować symetrycznie lub asymetrycznie.
Montaż asymetryczny zapewnia **optymalną przestrzeń do otwierania drzwi** w samochodach z nisko położonymi drzwiami. **Przy montażu asymetrycznym szerokość przejazdu można wybrać od 2702 mm do 2872 mm.**
Montaż symetryczny daje więcej miejsca między kolumnami dla szerszych pojazdów – tutaj można wybrać **szerokość przejazdu od 2846 mm do 3016 mm**.

Wysokość podnośnika można **dobrać indywidualnie do wysokości stropu lub pojazdu** – **od 3867 mm do 4300 mm**.

Dla **wygodnej obsługi** podnośnik ma **dodatkową skrzynkę sterowniczą**, dzięki czemu TW242CEB4.3-G można obsługiwać z obu stron. Ponadto ma **przycisk Anti-Lift-Up**, umożliwiający precyzyjne opuszczenie bez wcześniejszego automatycznego podniesienia.
Na zewnętrznej stronie każdej kolumny znajduje się praktyczny uchwyt na nasadki.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **Przycisk Anti-Lift-Up**
- **Skrzynka sterownicza na obu kolumnach, obsługa z obu kolumn**
- **Możliwość montażu symetrycznego lub asymetrycznego**
- 3-częściowe teleskopowe ramiona nośne
- **Wysokość wjazdu pod ramiona tylko ok. 85 mm**
- Osłona ochronna na kolumnach
- **Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń**
- Wysokiej jakości kolumny nośne ze specjalnego profilu walcowanego
- 2 siłowniki hydrauliczne do mocnego podnoszenia i opuszczania

- Automatyczna blokada ramion nośnych
- Synchronizacja pracy za pomocą lin stalowych
- **Przy montażu symetrycznym szerokość przejazdu (między kolumnami) do wyboru od 2846 mm do 3016 mm**
- **Przy montażu asymetrycznym szerokość przejazdu (między kolumnami) do wyboru od 2702 mm do 2872 mm**
- **Wysokość podnośnika do wyboru od 3867 mm do 4300 mm, zależnie od wysokości stropu lub pojazdu**
- **Praktyczne uchwyty na nasadki** (po jednym z każdej strony kolumny) na dwie nasadki każdy
- **NOWOŚĆ: osłona silnika w zestawie**
  (stylowy design, ochrona przed kurzem i tłumienie hałasu)

Dane techniczne

Udźwig CE	4200 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Wysokość wjazdu pod ramiona	85 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	35/40 s
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	3,5 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	700 kg
Wysokość podnoszenia (talerze wkręcone)	1900 mm
Wysokość podnoszenia (talerze wykręcone)	1960 mm
Wysokość podnoszenia (nasadki + talerze wykręcone)	2060 mm
Odblokowanie zabezpieczeń	automatyczne
Talerze obrotowe	2-stopniowe
Podwyższenia do aut dostawczych	w zestawie
Malowanie proszkowe	tak
Osłona kolumn	w zestawie
Osłona silnika	w zestawie
Air-Kit	-
Przycisk Anti-Lift-Up	tak
Gniazdo 230 V przy skrzynce sterowniczej	nie
Płyta najazdowa	bez progu
Szerokość całkowita / płyta podłogowa (bez silnika)	Montaż symetryczny: 3615 mm lub 3785 mm, montaż asymetryczny: 3563 mm lub 3733 mm
Wysokość kolumn	3867 mm lub 4300 mm
Wymagana grubość betonu	200 mm
Długość ramion / krótkie (ok.)	615 - 1150 mm
Długość ramion / długie (ok.)	745 - 1345 mm
Szerokość między kolumnami	Montaż symetryczny: 2846 mm lub 3016 mm, montaż asymetryczny: 2702 mm lub 2872 mm
Maks. wysokość przejazdu	3718 mm lub 4151 mm
Maks. szerokość przejazdu	Montaż symetryczny: 2519 mm lub 2689 mm, montaż asymetryczny: 2375 mm lub 2545 mm
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Indywidualne dopasowanie

Wysokość podnośnika można dobrać indywidualnie do wysokości stropu lub pojazdu. Podnośnik umożliwia też przejazd bez progu.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Panel sterowania

Dwa panele sterowania (po jednym na kolumnę) zapewniają wyjątkowo wysoki komfort obsługi. Przycisk Anti-Lift-Up umożliwia precyzyjne opuszczenie podnośnika bez wcześniejszego automatycznego podniesienia.

Silnik elektryczny

Wydajny agregat hydrauliczny z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i silnikiem elektrycznym w jakości przemysłowej, chroniony solidną osłoną silnika.

2-stopniowe talerze obrotowe

Podnośnik ma 2-stopniowe, regulowane na wysokość talerze obrotowe z niską wysokością wjazdu pod ramiona – zaledwie 85 mm.

Blokada ramion nośnych

Automatyczna blokada ramion zapewnia najwyższe bezpieczeństwo.

Ramiona nośne

Płaskie, 3-częściowe teleskopowe i skośnie ścięte ramiona nośne. Ramiona można zamontować symetrycznie lub asymetrycznie, uzyskując optymalną przestrzeń do otwierania drzwi lub więcej miejsca między kolumnami.

Ochrona drzwi

Odbojniki chronią drzwi pojazdu przed przypadkowym uderzeniem o kolumnę.

Osłona kolumn

Osłona kolumn chroni siłownik hydrauliczny przed iskrami podczas spawania i szlifowania. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo i estetyczny wygląd.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów.
Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych. Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.

W nielicznych modelach pojazdów, np. niektórych modelach BMW, producent celowo umieścił punkty podparcia bardzo blisko siebie. W takim przypadku w naszych modelach 4,2 t możliwe jest podparcie pojazdu w dodatkowych punktach ramienia (talerz obrotowy i prostokątna podkładka gumowa).

Stan pojazdów: 2024, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową i osłoną silnika
- Podwyższenia do aut dostawczych (4 szt.)
- Uchwyty na nasadki
- 10 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- **Gumowe odbojniki drzwi**
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 18 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**