Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:35

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-2-kolumnowy-5-0-t-bez-progu-heavy-line-grey-line-tw250w-400-g-p-201.html



Podnośnik 2-kolumnowy 5,0 t - bez progu - HEAVY-Line - GREY-Line (TW250W-400-G)

Cena	**26 395,60 zł**
Numer katalogowy	**TW250W-400-G**
Kod producenta	**TW250W-400-G**

Opis produktu

Podnośnik 2-kolumnowy HEAVY-Line TW250W-G to **wydajne urządzenie** do profesjonalnej pracy w warsztacie o **udźwigu 5,0 t**. Wyposażony w **symetryczne, teleskopowe ramiona dwuprzegubowe w konstrukcji M** oferuje wyjątkowo **duży zakres regulacji** i umożliwia **bezpieczne podnoszenie różnych pojazdów** – od małych aut po auta dostawcze z długim rozstawem osi, kampery czy pojazdy specjalne. **Dwa panele sterowania**, po jednym na kolumnę, w połączeniu z **dwoma niezależnymi agregatami hydraulicznymi** zapewniają wysoki komfort obsługi i elastyczne sterowanie.

Wyjątkowym atutem jest **bezprzewodowa komunikacja kolumn przez zabezpieczone połączenie radiowe**, zapewniająca niezawodną synchronizację i wyświetlanie wysokości podnoszenia w czasie rzeczywistym. Instalację można elastycznie dopasować, w zależności od potrzeb warsztatu także przy mniejszej szerokości ustawienia (4028 mm lub mniej). **Praktyczne uchwyty na nasadki** na zewnętrznej stronie każdej kolumny mieszczą po dwa adaptery i zapewniają bezpieczne, podręczne przechowywanie.
Dla dodatkowej funkcjonalności dostępny jest opcjonalny zestaw LED (TWLED-2W), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.
Osłona silnika w zestawie wyróżnia się nowoczesnym designem, chroni przed kurzem i jednocześnie tłumi hałas.

Cechy szczególne

- Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Osłona ochronna na kolumnach
- Talerze obrotowe z podwójnym gwintem i zabezpieczeniem przed obrotem
- **Automatyczne elektromagnetyczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa**
- Automatyczna blokada ramion nośnych
- 2 siłowniki hydrauliczne do mocnego podnoszenia i opuszczania
- **Synchronizacja pracy przez zabezpieczone połączenie radiowe**
- Wysokiej jakości kolumny nośne ze specjalnego profilu walcowanego
- Wysokiej jakości malowanie proszkowe
- **Symetryczne teleskopowe ramiona dwuprzegubowe (ramiona M)**
- Funkcja awaryjnego opuszczania w razie zaniku zasilania
- Tuleje mosiężne w rolkach linowych
- Sworznie, rolki linowe i śruby ocynkowane
- Praktyczne uchwyty na nasadki (po jednym z każdej strony kolumny) na dwie nasadki każdy
- NOWOŚĆ: osłona silnika w zestawie (stylowy design, ochrona przed kurzem i tłumienie hałasu)

Dane techniczne

Udźwig CE	5000 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Wysokość wjazdu pod ramiona	110 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	25/45 s
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	2x 3,5 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	950 kg
Wysokość podnoszenia (talerze wkręcone)	1900 mm
Wysokość podnoszenia (talerze wykręcone)	1970 mm
Wysokość podnoszenia (nasadki + talerze wykręcone)	2000 mm
Odblokowanie zabezpieczeń	automatyczne
Talerze obrotowe	2-stopniowe
Podwyższenia do aut dostawczych	w zestawie
Malowanie proszkowe	tak
Osłona kolumn	w zestawie
Osłona silnika	w zestawie
Air-Kit	Nie pasuje do podnośnika
Przycisk Anti-Lift-Up	tak
Gniazdo 230 V przy skrzynce sterowniczej	nie
Płyta najazdowa	Brak = bez progu
Szerokość całkowita / płyta podłogowa (bez silnika)	4028 mm
Wysokość kolumn	2912 mm
Wymagana grubość betonu	250 mm
Długość ramion	Maks. 1832 mm
Szerokość między kolumnami	3342 mm
Maks. wysokość przejazdu	bez ograniczenia
Maks. szerokość przejazdu	3342 mm przy kolumnie / 2970 mm na dole przy ramieniu
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Wyjątkowo duży zakres regulacji

Dzięki wyjątkowo dużemu zakresowi regulacji ramion można bez problemu podnieść wszystko – od małego auta (np. Smart) po auta dostawcze, także z długim rozstawem osi.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia i automatyczne zabezpieczenie. Dwa panele sterowania (po jednym na kolumnę) zapewniają wyjątkowo wysoki komfort obsługi.

Silnik elektryczny

Dwa wydajne agregaty hydrauliczne z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i silnikiem elektrycznym w jakości przemysłowej, chronione solidną osłoną silnika.

Połączenie radiowe

Wyjątkowym atutem jest bezprzewodowa komunikacja kolumn przez zabezpieczone połączenie radiowe. Sterowanie odbywa się wygodnie z paneli na obu kolumnach, które monitorują i wyświetlają wysokość podnoszenia w czasie rzeczywistym.

2-stopniowe talerze obrotowe

Podnośnik ma 2-stopniowe, regulowane na wysokość talerze obrotowe z podwójnym gwintem i zabezpieczeniem przed obrotem oraz wysokość wjazdu pod ramiona zaledwie 110 mm.

Blokada ramion nośnych

Automatyczna blokada ramion zapewnia najwyższe bezpieczeństwo.

Ramiona M

Teleskopowe ramiona dwuprzegubowe (ramiona M) dzięki asymetrycznej konstrukcji pozwalają szczególnie szeroko otwierać drzwi.

Ochrona drzwi

Odbojniki chronią drzwi pojazdu przed przypadkowym uderzeniem o kolumnę.

Osłona kolumn

Osłona kolumn chroni siłownik hydrauliczny przed iskrami podczas spawania i szlifowania. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo i estetyczny wygląd.

Nasadki

Na zewnętrznej stronie każdej kolumny znajduje się praktyczny uchwyt, w którym można bezpiecznie przechowywać po dwie nasadki.

Akcesoria TWLED-2W

Oświetlenie LED TWLED-2W (dostępne opcjonalnie) składa się z 4 elastycznych, magnetycznych taśm LED, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Akcesoria TW250W-GPV

Zestaw wzmocnienia płyt podstawy TW250W-GPV (dostępny opcjonalnie) stosuje się przy grubości betonu 200–250 mm; zmniejsza on standardową minimalną grubość betonu o 50 mm.

Typy pojazdów / rozstawy osi

**Ze względu na ramiona dwuprzegubowe demontaż kół w samochodach o krótkim rozstawie osi (np. Smart) jest możliwy tylko w ograniczonym zakresie.*

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów. Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych. Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.

Stan pojazdów: 2017, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową i osłoną silnika
- Podwyższenia do aut dostawczych (4 szt.)
- Uchwyty na nasadki
- 12 x kotwy do dużych obciążeń M16x223
- Gumowe odbojniki drzwi
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 18 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**