Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-2-kolumnowy-6-0-t-heavy-line-grey-line-tw260-400-g-p-233.html



Podnośnik 2-kolumnowy 6,0 t - HEAVY LINE - GREY-Line (TW260-400-G)

Cena	**17 595,60 zł**
Numer katalogowy	**TW260-400-G**
Kod producenta	**TW260-400-G**

Opis produktu

Certyfikat TÜV Süd

Podnośnik z serii Heavy-Line zaprojektowano do codziennej profesjonalnej pracy w warsztacie. Ma **automatyczną blokadę i odblokowanie zabezpieczeń**, **regulowane na wysokość dwustopniowe talerze obrotowe z podwójnym gwintem i zabezpieczeniem przed obrotem** oraz **płaską płytę najazdową o wysokości 40 mm**.

TW260-G ma **udźwig 6,0 t**, dzięki czemu przeznaczony jest także do ciężkich pojazdów. Przy **zakresie ramion 995–2080 mm** można elastycznie i bezpiecznie podnosić pojazdy od małych aut po auta dostawcze oraz modele z wyjątkowo długim rozstawem osi, np. kampery.

Na zewnętrznej stronie każdej kolumny znajduje się **uchwyt na nasadki** na dwa adaptery, zapewniający bezpieczne i podręczne przechowywanie.
Przycisk Anti-Lift-Up umożliwia precyzyjne opuszczanie bez wcześniejszego automatycznego podniesienia. Dodatkowo zintegrowane **gniazdo 230 V** w skrzynce sterowniczej ułatwia podłączenie dodatkowych urządzeń. Powierzchnia malowana proszkowo w **stonowanym antracycie** zapewnia nowoczesny wygląd, trwałą ochronę antykorozyjną i wysoką odporność.

O bezpieczeństwo i komfort dbają **dwa wydajne siłowniki hydrauliczne**, umożliwiające mocne podnoszenie i opuszczanie. **3-częściowe teleskopowe, skośnie ścięte ramiona nośne** zapewniają maksymalną elastyczność podparcia, a symetryczna konstrukcja pozwala szeroko otwierać drzwi pojazdu. Odbojniki dodatkowo chronią przed przypadkowym uderzeniem.

Nowoczesna **osłona silnika** skutecznie chroni przed kurzem, tłumi hałas i może być opcjonalnie rozbudowana o Air-Kit, który integruje się bezproblemowo i zwiększa funkcjonalność podnośnika. Opcjonalnie dostępny jest także zestaw LED (TWLED-2), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem.

Cechy szczególne

- Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Przycisk Anti-Lift-Up umożliwia precyzyjne opuszczanie bez wcześniejszego automatycznego podniesienia
- Praktyczne **gniazdo 230 V** bezpośrednio przy skrzynce sterowniczej
- Osłona ochronna na kolumnach
- Talerze obrotowe z podwójnym gwintem i zabezpieczeniem przed obrotem
- Automatyczne elektromagnetyczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa
- Automatyczna blokada ramion nośnych
- 2 siłowniki hydrauliczne do mocnego podnoszenia i opuszczania

- Synchronizacja pracy za pomocą lin stalowych
- Wysokiej jakości kolumny nośne ze specjalnego profilu walcowanego
- Wysokiej jakości malowanie proszkowe
- 3-częściowe teleskopowe ramiona nośne
- Funkcja awaryjnego opuszczania w razie zaniku zasilania
- Tuleje mosiężne w rolkach linowych
- Sworznie, lina stalowa, rolki linowe i śruby ocynkowane
- **Praktyczne uchwyty na nasadki** (po jednym z każdej strony kolumny) na dwie nasadki każdy
- **Osłona silnika w zestawie** (stylowy design, ochrona przed kurzem i tłumienie hałasu)

Dane techniczne

Udźwig CE	6000 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Wysokość wjazdu pod ramiona	112 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	45/30 s
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	1020 kg
Wysokość podnoszenia (talerze wkręcone)	1900 mm
Wysokość podnoszenia (talerze wykręcone)	1970 mm
Wysokość podnoszenia (nasadki + talerze wykręcone)	2070 mm
Odblokowanie zabezpieczeń	automatyczne
Talerze obrotowe	2-stopniowe
Podwyższenia do aut dostawczych	w zestawie
Malowanie proszkowe	tak
Osłona kolumn	w zestawie
Osłona silnika	w zestawie
Air-Kit	opcja
Przycisk Anti-Lift-Up	tak
Gniazdo 230 V przy skrzynce sterowniczej	tak
Płyta najazdowa	tak (40 mm)
Szerokość całkowita / płyta podłogowa (bez silnika)	4020 mm
Wysokość kolumn	2830 mm
Wymagana grubość betonu	250 mm
Długość ramion / krótkie (ok.)	995 - 2000 mm
Długość ramion / długie (ok.)	995 - 2000 mm
Szerokość między kolumnami	3342 mm
Maks. wysokość przejazdu	-
Maks. szerokość przejazdu	2988 mm
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Wydajny agregat hydrauliczny z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i silnikiem elektrycznym w jakości przemysłowej, chroniony solidną osłoną silnika.

Blokada ramion nośnych

Blokada ramion nośnych i mechaniczna synchronizacja za pomocą lin stalowych zapewniają najwyższe bezpieczeństwo.

Ramiona nośne

Płaskie, 3-częściowe teleskopowe i skośnie ścięte ramiona nośne do aut sportowych.

Ochrona drzwi

Odbojniki chronią drzwi pojazdu przed przypadkowym uderzeniem o kolumnę.

Osłona kolumn

Osłona kolumn chroni siłownik hydrauliczny przed iskrami podczas spawania i szlifowania. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo i estetyczny wygląd.

Płaska płyta najazdowa

Płyta najazdowa podnośnika ma wysokość zaledwie 40 mm.

2-stopniowe talerze obrotowe

Podnośnik wyposażony jest w talerze obrotowe z 2-stopniową regulacją wysokości i niską wysokością wjazdu pod ramiona wynoszącą zaledwie 96 mm.

Przycisk Anti-Lift-Up

Przycisk Anti-Lift-Up do precyzyjnego opuszczania podnośnika bez wcześniejszego automatycznego podniesienia.

Gniazdo 230 V

Praktyczne gniazdo 230 V znajduje się bezpośrednio przy skrzynce sterowniczej dla dodatkowej wygody.

Nasadki

Na zewnętrznej stronie każdej kolumny znajduje się praktyczny uchwyt, w którym można bezpiecznie przechowywać po 2 nasadki.

Akcesoria TW236PE-AIR

Opcjonalny Air-Kit montuje się w osłonie silnika nad jednostką sterującą; stanowi dodatkowe przyłącze sprężonego powietrza.

Akcesoria TWLED-2

Oświetlenie LED TWLED-2 (dostępne opcjonalnie) składa się z 4 elastycznych, magnetycznych taśm LED, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Akcesoria TW260RAD

Opcjonalny zestaw 4 chwytaków kół TW260RAD przeznaczony jest do pojazdów o rozstawie osi maks. 3000 mm. Zapewnia optymalny dostęp, np. przy wymianie akumulatora.

Wymiary produktu

Zakresy obrotu i podparcia ramion nośnych przedstawiono na rysunku wymiarowym.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów. Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych. Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.
Aby uzyskać minimalny promień obrotu ramion i najmniejsze odległości punktów podparcia, wózek podnoszenia należy podnieść o ok. 20 mm.

Stan pojazdów: 2025, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową i osłoną silnika
- Podwyższenia do aut dostawczych (4 szt.)
- Uchwyty na nasadki
- 12 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- Gumowe odbojniki drzwi
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 10 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**