Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-2-kolumnowy-8-0-t-bez-progu-heavy-line-grey-line-tw280w-400-g-p-187.html



Podnośnik 2-kolumnowy 8,0 t - bez progu - HEAVY-Line - GREY-Line (TW280W-400-G)

Cena	**39 595,60 zł**
Numer katalogowy	**TW280W-400-G**
Kod producenta	**TW280W-400-G**

Opis produktu

Nowy podnośnik HEAVY-Line TW280W-G.

Dzięki **udźwigowi 8,0 t i symetrycznym, teleskopowym ramionom dwuprzegubowym w konstrukcji M** TW280W-G to nasz **najmocniejszy model** wśród podnośników 2-kolumnowych.

Dzięki **wyjątkowo dużemu zakresowi regulacji** można bez problemu podnieść wszystko – od małego auta (np. Smart) po auta dostawcze, także z długim rozstawem osi (np. MB Sprinter, kampery, pojazdy specjalne) – patrz niżej „Zalecane typy pojazdów / rozstawy osi”.

TW280W-G ma **dwa panele sterowania (po jednym na kolumnę)** i dwa **niezależne agregaty hydrauliczne**, co zapewnia **wyjątkowo wysoki komfort obsługi**; przy instalacji szerokość ustawienia (4132 mm lub mniej) można łatwo dopasować do potrzeb warsztatu.

Wyjątkowym atutem jest to, że **kolumny komunikują się ze sobą całkowicie bezprzewodowo** przez **zabezpieczone połączenie radiowe**. **Sterowanie odbywa się wygodnie z paneli na obu kolumnach z monitorowaniem i wyświetlaniem wysokości podnoszenia w czasie rzeczywistym**.

Na **zewnętrznej stronie każdej kolumny** znajduje się też **praktyczny uchwyt** na dwie nasadki.

Dla dodatkowej funkcjonalności dostępny jest opcjonalny zestaw LED (TWLED-2W), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Cechy szczególne

- Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Osłona ochronna na kolumnach
- Talerze obrotowe z podwójnym gwintem i zabezpieczeniem przed obrotem
- **Automatyczne elektromagnetyczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa**
- Automatyczna blokada ramion nośnych
- 2 siłowniki hydrauliczne do mocnego podnoszenia i opuszczania
- **Synchronizacja pracy przez zabezpieczone połączenie radiowe**
- Wysokiej jakości kolumny nośne ze specjalnego profilu walcowanego
- Wysokiej jakości malowanie proszkowe
- **Symetryczne teleskopowe ramiona dwuprzegubowe (ramiona M)**

- Funkcja awaryjnego opuszczania w razie zaniku zasilania
- Tuleje mosiężne w rolkach linowych
- Sworznie, rolki linowe i śruby ocynkowane
- Praktyczne uchwyty na nasadki (po jednym z każdej strony kolumny) na dwie nasadki każdy
- NOWOŚĆ: osłona silnika w zestawie (stylowy design, ochrona przed kurzem i tłumienie hałasu)

Dane techniczne

Udźwig CE	8000 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Wysokość wjazdu pod ramiona	120 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	60/50 s
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	2x 2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	1768 kg
Wysokość podnoszenia (talerze wkręcone)	1900 mm
Wysokość podnoszenia (talerze wykręcone)	1980 mm
Wysokość podnoszenia (nasadki + talerze wykręcone)	2080 mm
Odblokowanie zabezpieczeń	automatyczne
Talerze obrotowe	2-stopniowe
Podwyższenia do aut dostawczych	w zestawie
Malowanie proszkowe	tak
Osłona kolumn	w zestawie
Osłona silnika	w zestawie
Air-Kit	Nie pasuje do podnośnika
Przycisk Anti-Lift-Up	tak
Gniazdo 230 V przy skrzynce sterowniczej	nie
Płyta najazdowa	Brak = bez progu
Szerokość całkowita / płyta podłogowa (bez silnika)	4132 mm
Wysokość kolumn	3518 mm, po podniesieniu 3843 mm (wózek podnoszenia wysunięty)
Wymagana grubość betonu	300 mm
Długość ramion	Maks. 1935 mm
Szerokość między kolumnami	3200 mm
Maks. wysokość przejazdu	bez ograniczenia
Maks. szerokość przejazdu	3200 mm przy kolumnie / 2839 mm na dole przy ramieniu
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Wyjątkowo duży zakres regulacji

Dzięki wyjątkowo dużemu zakresowi regulacji ramion można bez problemu podnieść wszystko – od małego auta (np. Smart) po auta dostawcze, także z długim rozstawem osi.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia i automatyczne zabezpieczenie. Dwa panele sterowania (po jednym na kolumnę) zapewniają wyjątkowo wysoki komfort obsługi.

Silnik elektryczny

Dwa wydajne agregaty hydrauliczne z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i silnikiem elektrycznym w jakości przemysłowej, chronione solidną osłoną silnika.

Połączenie radiowe

Wyjątkowym atutem jest bezprzewodowa komunikacja kolumn przez zabezpieczone połączenie radiowe. Sterowanie odbywa się wygodnie z paneli na obu kolumnach, które monitorują i wyświetlają wysokość podnoszenia w czasie rzeczywistym.

2-stopniowe talerze obrotowe

Podnośnik ma 2-stopniowe, regulowane na wysokość talerze obrotowe z podwójnym gwintem i zabezpieczeniem przed

obrotem oraz wysokość wjazdu pod ramiona zaledwie 120 mm.

Blokada ramion nośnych

Automatyczna blokada ramion zapewnia najwyższe bezpieczeństwo.

Ramiona M

Teleskopowe ramiona dwuprzegubowe (ramiona M) dzięki asymetrycznej konstrukcji pozwalają szczególnie szeroko otwierać drzwi.

Ochrona drzwi

Odbojniki chronią drzwi pojazdu przed przypadkowym uderzeniem o kolumnę.

Osłona kolumn

Osłona kolumn chroni siłownik hydrauliczny przed iskrami podczas spawania i szlifowania. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo i estetyczny wygląd.

Nasadki

Na zewnętrznej stronie każdej kolumny znajduje się praktyczny uchwyt, w którym można bezpiecznie przechowywać po dwie nasadki.

Akcesoria TWLED-2W

Oświetlenie LED TWLED-2W (dostępne opcjonalnie) składa się z 4 elastycznych, magnetycznych taśm LED, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów. Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych. Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.

Stan pojazdów: 2017, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową i osłoną silnika
- Podwyższenia do aut dostawczych (4 szt.)
- Uchwyty na nasadki
- 16 x kotwy do dużych obciążeń M20 (wymagane wiertło 20 mm)
- Gumowe odbojniki drzwi
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 18 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**