Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:45

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-4-kolumnowy-6-5-t-elektromagnetyczny-ocynkowany-ogniowo-tw465e-400-fz-p-204.html



Podnośnik 4-kolumnowy 6,5 t - elektromagnetyczny - ocynkowany ogniowo (TW465E-400-FZ)

Cena	**39 595,60 zł**
Numer katalogowy	**TW465E-400-FZ**
Kod producenta	**TW465E-400-FZ**

Opis produktu

Elektrohydrauliczny podnośnik 4-kolumnowy TW465E-FZ **zaprojektowano specjalnie do pracy na zewnątrz** – wyróżnia się **solidnym, w pełni ocynkowanym wykonaniem**, zapewniającym optymalną ochronę przed korozją.
Przy **udźwigu 6500 kg** idealnie nadaje się **jako stanowisko przyjęć lub do ustawiania geometrii** i umożliwia bezpieczne podnoszenie pojazdów od osobowych po dostawcze. **Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń** zapewnia wygodną i bezpieczną pracę. Duże **płyty przesuwne oraz elastyczne, szerokie i wyjątkowo długie najazdy** ułatwiają wjazd, dzięki czemu podnośnik szczególnie dobrze sprawdza się przy większych pojazdach. Zintegrowane zabezpieczenia przed stoczeniem zapobiegają niezamierzonemu stoczeniu się pojazdu i dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo.
Osłona silnika w zestawie **ma nowoczesny design, chroni przed kurzem i tłumi hałas**.

Do pracy na zewnątrz dostępny jest opcjonalny zestaw TW465E-MKA, pozwalający przerobić podnośnik na mobilną jednostkę sterującą, dzięki czemu elektrykę i silnik można przechowywać w suchym miejscu. Dodatkowo dostępny jest opcjonalny podnośnik osi, rozszerzający możliwości podnośnika.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Udźwig **6500 kg**
- **Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń**
- Skrzynka sterownicza IP 54 z jednostką sterującą 24 V
- Wyłącznik krańcowy 24 V
- Hydrauliczny zawór przeciążeniowy
- Zabezpieczenie przed stoczeniem
- Pozycje zapadek na całej wysokości podnoszenia
- Zabezpieczenie przed luzowaniem i zerwaniem liny
- Płyty przesuwne
- NOWOŚĆ: osłona silnika w zestawie
  (stylowy design, ochrona przed kurzem i tłumienie hałasu)
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy

Dane techniczne

Udźwig CE	6500 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1800 mm
Długość najazdu	5725 mm

Szerokość najazdu	536 mm
Wysokość najazdu	217 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	60/30 s
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	3 kW
Zabezpieczenie	16 A
Masa własna (ok.)	2110 kg

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Ocynkowane ogniowo

Cała konstrukcja oraz sworznie i śruby są ocynkowane ogniowo, dzięki czemu są najlepiej chronione przed korozją.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Mocny silnik elektryczny w jakości przemysłowej, chroniony solidną osłoną silnika.

Odblokowanie

Automatyczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa za pomocą mechanizmu zwalniającego.

Najazdy

Elastyczne, szerokie i wyjątkowo długie najazdy umożliwiają łatwy wjazd na podnośnik, dzięki czemu idealnie nadaje się on także do aut dostawczych.

Zabezpieczenie przed stoczeniem

Zabezpieczenia przed stoczeniem zapobiegają zjechaniu pojazdu i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Wkładki

Podnośnik 4-kolumnowy ma wkładki, które zwiększają jego wszechstronność i umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie opcjonalnych akcesoriów, np. talerzy obrotowych.

Akcesoria TW465E-MKA

Zestaw TW465E-MKA do przeróbki na mobilną jednostkę sterującą do pracy na zewnątrz dla TW465E-FZ.

Akcesoria TW465-W-FZ

Podnośnik osi do podnośnika 4-kolumnowego TW465E-FZ.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- 16 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 12 l)**
- **Pojazdy nie wchodzą w zakres dostawy**