Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-4-kolumnowy-grey-line-automatyczne-odblokowanie-4-5-t-tw445e-400-g-p-203.html



Podnośnik 4-kolumnowy GREY-Line - automatyczne odblokowanie - 4,5 t (TW445E-400-G)

Cena	**21 555,60 zł**
Numer katalogowy	**TW445E-400-G**
Kod producenta	**TW445E-400-G**

Opis produktu

Elektrohydrauliczny podnośnik 4-kolumnowy z automatycznym odblokowaniem zapadek bezpieczeństwa idealnie nadaje się jako stanowisko przyjęć lub do ustawiania geometrii w profesjonalnym warsztacie.
Przy **udźwigu 4500 kg** można bezpiecznie i wygodnie podnosić pojazdy od samochodów osobowych po dostawcze.
Zintegrowane zabezpieczenie przed stoczeniem zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w codziennej pracy.
Prawy najazd można zamontować w dwóch różnych pozycjach, dzięki czemu podnośnik można optymalnie dopasować do pojazdów o małym lub dużym rozstawie kół.

Osłona silnika w zestawie wyróżnia się nowoczesnym designem, skutecznie chroni przed kurzem i dodatkowo tłumi hałas.
Dla rozszerzenia funkcjonalności opcjonalnie dostępne są podnośnik osi, talerze obrotowe i zjazdy.

Dodatkowo dostępne są przedłużenia najazdów TW445-V i TW445-H, które jeszcze bardziej rozszerzają możliwości podnośnika. Z przedłużeniami TW445-V długość najazdu wynosi 5186 mm, co pozwala na maksymalny rozstaw osi 4855 mm oraz maksymalny rozstaw osi do ustawiania geometrii 4480 mm. W połączeniu TW445-V i TW445-H długość najazdu wzrasta do 5767 mm, umożliwiając maksymalny rozstaw osi do 5385 mm. Dokładne rozstawy osi zależą od rozmiaru opon.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Udźwig **4500 kg**
- **Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń**
- Skrzynka sterownicza IP 54 z jednostką sterującą 24 V
- Wyłącznik krańcowy 24 V
- Hydrauliczny zawór przeciążeniowy
- Zabezpieczenie przed stoczeniem
- Pozycje zapadek na całej wysokości podnoszenia
- Zabezpieczenie przed luzowaniem i zerwaniem liny
- Płyty przesuwne
- Prawy najazd można zamontować w 2 różnych pozycjach
- NOWOŚĆ: osłona silnika w zestawie
  (stylowy design, ochrona przed kurzem i tłumienie hałasu)
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy
- **Szerokość między kolumnami: 2700 mm**
- **Maksymalny rozstaw osi do ustawiania geometrii: 3700 mm**
- **Maksymalny rozstaw osi przy podnoszeniu: 4320 mm**

- ***Maksymalny rozstaw osi do ustawiania geometrii z przedłużeniami najazdów TW445-V: 4480 mm***
- ***Maksymalny rozstaw osi przy podnoszeniu z przedłużeniami najazdów TW445-V: 4855 mm***
- ***Maksymalny rozstaw osi przy podnoszeniu z przedłużeniami najazdów TW445-V i TW445-H: 5385 mm***

Dane techniczne

Udźwig CE	4500 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1850 mm
Długość najazdu	4510 mm
Szerokość najazdu	536 mm
Wysokość najazdu	126 mm
Czas podnoszenia ok.	50 s
Napięcie zasilania	400 V / 3 fazy
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A
Masa własna (ok.)	1301 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Geometria kół

Podnośnik 4-kolumnowy idealnie nadaje się jako stanowisko do ustawiania geometrii, ponieważ ma z tyłu płyty przesuwne. Odciążają one zawieszenie i umożliwiają precyzyjne, wiarygodne wyniki pomiaru.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Mocny silnik elektryczny w jakości przemysłowej, chroniony solidną osłoną silnika.

Odblokowanie

Automatyczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa za pomocą mechanizmu zwalniającego.

Najazdy

Elastyczne, szerokie i wyjątkowo długie najazdy umożliwiają łatwy wjazd na podnośnik, dzięki czemu idealnie nadaje się on także do aut dostawczych.

Wkładki

Podnośnik 4-kolumnowy ma wkładki, które zwiększają jego wszechstronność i umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie opcjonalnych akcesoriów, np. talerzy obrotowych.

Akcesoria TW445-W-G

Podnośnik osi TW445-W-G to idealne rozszerzenie podnośnika.

Akcesoria TW445-D

Zestaw TW445-D zawiera 2 talerze obrotowe jako idealne uzupełnienie.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- 16 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- Opcja: talerze obrotowe
- Opcja: podnośnik osi TW445-W / TW445-W-G

- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 10 l)**
- **Pojazdy nie wchodzą w zakres dostawy**