Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:25

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-nozycowy-do-serwisu-opon-3-0-t-tws3-10e-p-88.html



Podnośnik nożycowy do serwisu opon 3,0 t (TWS3-10E)

Cena	**9 235,60 zł**
Numer katalogowy	**TWS3-10E**
Kod producenta	**TWS3-10E**

Opis produktu

Certyfikat TÜV Süd

Podnośnik nożycowy do serwisu opon o **skoku 1 m to idealne rozwiązanie dla serwisów opon, blacharni i myjni/detailingu**. **Elektromagnetyczne odblokowanie** zapewnia wygodną pracę bez potrzeby podłączania sprężonego powietrza.

Dwa wydajne, twardo chromowane siłowniki hydrauliczne zapewniają mocne i równomierne podnoszenie i opuszczanie. **Zintegrowany podwójny układ przewodów** zapewnia symetryczny rozkład ciśnienia w układzie. Dla maksymalnego bezpieczeństwa podnośnik wyposażono w **system zapadek bezpieczeństwa FAILSAFE**, który stale monitoruje położenie zapadek.
Blokowane, w pełni obciążalne klapy najazdowe powiększają powierzchnię podparcia i umożliwiają elastyczne wykorzystanie dla różnych typów pojazdów.
Dodatkowo antypoślizgowa, ryflowana powierzchnia robocza zapewnia pewne utrzymanie pojazdu przez cały czas pracy.
Dzięki **udźwigowi 3000 kg** podnośnik jest niezawodnym i wszechstronnym wsparciem w codziennej pracy warsztatu.

Dzięki opcjonalnemu zestawowi mobilnemu podnośnik można swobodnie przemieszczać i wykorzystywać jako dodatkowe stanowisko na niemal każdym wystarczająco utwardzonym podłożu, np. asfalcie, kostce lub betonie.
Opcjonalnie dostępny jest także zestaw LED (TWLED-S), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Długość węża od podnośnika do jednostki sterującej = 2,5 m

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Niska wysokość najazdu
- Mechaniczna synchronizacja obu najazdów zapewniająca idealnie równą pracę
- System zapadek bezpieczeństwa FAILSAFE (monitorowanie położenia zapadek)
- Podwójny układ przewodów zapewniający symetryczny rozkład ciśnienia
- Bezpośredni napęd za pomocą dwóch wydajnych siłowników hydraulicznych
- Funkcja awaryjnego opuszczania w razie zaniku zasilania
- Wysokiej jakości, masywna konstrukcja
- Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy (ochrona stóp)
- Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem stóp

- Wysokiej jakości malowanie proszkowe

Dane techniczne

Udźwig CE	3000 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1000 mm
Wysokość najazdu	110 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	20/20 s
Napięcie zasilania	230 V / 400 V
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	500 kg
Kolor	RAL 5015 (niebieski), RAL 7000 (szary)

Uwaga dotycząca wersji 400 V:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca (24 V / IP 54) w połączeniu z dwoma wyłącznikami krańcowymi i funkcją CE-Stop zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu obsługi.

Silnik elektryczny

Wydajny silnik elektryczny zapewnia sprawne podnoszenie i opuszczanie.

Siłowniki hydrauliczne

Dwa wydajne, twardo chromowane siłowniki hydrauliczne zapewniają mocne podnoszenie i opuszczanie.

Elektromagnetyczne odblokowanie

Dzięki elektromagnetycznemu odblokowaniu sprężone powietrze nie jest potrzebne.

System zapadek bezpieczeństwa Failsafe

Podnośnik ma system zapadek bezpieczeństwa Failsafe monitorujący położenie zapadek.

Ochrona stóp

Ochrona stóp zapobiega przytrzaśnięciu stóp podczas opuszczania.

Klapy najazdowe

Blokowane klapy najazdowe wydłużają powierzchnię podparcia.

Podwójny układ przewodów

Podwójny układ przewodów zapewnia większą moc przy podnoszeniu.

Powierzchnia robocza

Antypoślizgowa, ryflowana powierzchnia robocza zapewnia pewne utrzymanie pojazdu na podnośniku.

Przeguby

Wszystkie przeguby i punkty łożyskowania wyposażone są w smarowniczki DIN i tuleje mosiężne, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na zużycie.

Akcesoria TWS3-10-R

Zestaw najazdów TWS3-10-R składa się z 4 płyt mocujących i 4 najazdów. Dzięki 2-stopniowemu wjazdowi zmniejszają wysokość najazdu z i tak niskich 110 mm o połowę – do ok. 55 mm.

Akcesoria TWS3-10-A

Zestaw mobilny TWS3-10-A służy do łatwego przemieszczania podnośnika i jest idealnym uzupełnieniem TWS3-10E.

Akcesoria TWS3-V

Zestaw TWS3-V składa się z 2 talerzy obrotowych i podwójnych gwintów. Są to przedłużki podparcia do podnoszenia pojazdów o dużej odległości między punktami podparcia w osi wzdłużnej, np. VW T5.

Akcesoria TWS3-Q

Zestaw TWS3-Q składa się z 2 talerzy obrotowych i podwójnych gwintów. Są to belki poprzeczne do podnoszenia pojazdów z wąską ramą, np. terenowych lub przedwojennych oldtimerów.

Akcesoria TWLED-S

Oświetlenie LED TWLED-S (dostępne opcjonalnie) składa się z 2 elastycznych, magnetycznych taśm LED, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów.
Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych. Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.

Stan pojazdów: 2017, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką sterującą
- Gumowe klocki (40 mm)
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 5 l)**
- Dostępny opcjonalnie: zestaw mobilny
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**