Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:17

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-nozycowy-do-serwisu-opon-3-5-t-grey-line-tws35-10e-g-p-239.html



Podnośnik nożycowy do serwisu opon 3,5 t - GREY-Line (TWS35-10E-G)

Cena	**11 875,60 zł**
Numer katalogowy	**TWS35-10E-G**
Kod producenta	**TWS35-10E-G**

Opis produktu

Certyfikat TÜV Süd

Podnośnik nożycowy do serwisu opon o skoku jednego metra i **udźwigu 3500 kg** idealnie sprawdza się w serwisach opon, blacharniach i przy detailingu. Dzięki opcjonalnemu zestawowi mobilnemu (TWS3-10-A) podnośnik można przemieszczać i elastycznie wykorzystywać jako dodatkowe stanowisko na utwardzonym podłożu, np. asfalcie, kostce lub betonie.

Dzięki **elektromagnetycznemu odblokowaniu sprężone powietrze nie jest potrzebne**.
W pełni obciążalne, blokowane klapy najazdowe wydłużają powierzchnię podparcia i zapewniają bezpieczną pracę. **Niska wysokość najazdu (tylko 110 mm)** ułatwia pracę z obniżonymi pojazdami. Równomierne podnoszenie zapewnia mechaniczna synchronizacja obu najazdów, a **system zapadek bezpieczeństwa FAILSAFE** niezawodnie monitoruje położenie zapadek.

Podwójny układ przewodów zapewnia symetryczny rozkład ciśnienia w układzie. Wspierają go dwa wydajne siłowniki hydrauliczne z bezpośrednim napędem i systemem dźwigni. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia funkcja awaryjnego opuszczania w razie zaniku zasilania oraz **automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń**. Powierzchnia malowana proszkowo w **stonowanym antracycie** nadaje podnośnikowi nowoczesny wygląd, trwale chroni przed korozją i zapewnia wysoką odporność.

Opcjonalnie dostępny jest zestaw LED (TWLED-S), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Niska wysokość najazdu
- Mechaniczna synchronizacja obu najazdów zapewniająca idealnie równą pracę
- System zapadek bezpieczeństwa FAILSAFE (monitorowanie położenia zapadek)
- Podwójny układ przewodów zapewniający symetryczny rozkład ciśnienia
- Bezpośredni napęd za pomocą dwóch wydajnych siłowników hydraulicznych
- System dźwigni
- Funkcja awaryjnego opuszczania w razie zaniku zasilania
- Wysokiej jakości, masywna konstrukcja
- Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy (ochrona stóp)

- Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem stóp
- Wysokiej jakości malowanie proszkowe

Dane techniczne

Udźwig CE	3500 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1000 mm
Wysokość najazdu	110 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	20/20 s
Napięcie zasilania	230 V / 400 V
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	550 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga dotycząca wersji 400 V:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca (24 V / IP 54) w połączeniu z dwoma wyłącznikami krańcowymi i funkcją CE-Stop zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu obsługi.

Siłowniki hydrauliczne

Dwa wydajne, twardo chromowane siłowniki hydrauliczne zapewniają mocne podnoszenie i opuszczanie.

Elektromagnetyczne odblokowanie

Dzięki elektromagnetycznemu odblokowaniu sprężone powietrze nie jest potrzebne.

System zapadek bezpieczeństwa Failsafe

Podnośnik ma system zapadek bezpieczeństwa Failsafe monitorujący położenie zapadek.

Ochrona stóp

Ochrona stóp zapobiega przytrzaśnięciu stóp podczas opuszczania.

Klapy najazdowe

Blokowane klapy najazdowe wydłużają powierzchnię podparcia.

Podwójny układ przewodów

Podwójny układ przewodów zapewnia większą moc przy podnoszeniu.

System dźwigni

System dźwigni umożliwia mocne podnoszenie do 3,5 t z najniższego położenia.

Powierzchnia robocza

Antypoślizgowa, ryflowana powierzchnia robocza zapewnia pewne utrzymanie pojazdu na podnośniku.

Przeguby

Wszystkie przeguby i punkty łożyskowania wyposażone są w smarowniczki DIN i tuleje mosiężne, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na zużycie.

Ślizgi teflonowe

Dwa ślizgi teflonowe na każdych nożycach zapewniają długą żywotność.

Akcesoria TWS3-10-R-G

Zestaw najazdów TWS3-10-R-G składa się z 4 płyt mocujących i 4 najazdów. Dzięki 2-stopniowemu wjazdowi zmniejszają wysokość najazdu z i tak niskich 110 mm o połowę – do ok. 55 mm.

Akcesoria TWS3-10-A

Zestaw mobilny TWS3-10-A służy do łatwego przemieszczania podnośnika i jest idealnym uzupełnieniem TWS35-10E.

Akcesoria TWLED-S

Oświetlenie LED TWLED-S (dostępne opcjonalnie) składa się z 2 elastycznych, magnetycznych taśm LED, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów.
Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych. Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.

Stan pojazdów: 2025, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką sterującą
- Gumowe klocki (40 mm)
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 5 l)**
- Dostępny opcjonalnie: zestaw mobilny
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**