Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-parkingowy-1-kolumnowy-2-7-t-grey-line-tw127p-230-g-p-170.html



Podnośnik parkingowy 1-kolumnowy - 2,7 t - GREY-Line (TW127P-230-G)

Cena	**18 475,60 zł**
Numer katalogowy	**TW127P-230-G**
Kod producenta	**TW127P-230-G**

Opis produktu

Innowacyjny 1-kolumnowy podnośnik parkingowy z **automatycznym odblokowaniem** wyróżnia się **wyjątkowo oszczędzającą miejsce konstrukcją** i **idealnie sprawdza się przy ograniczonej przestrzeni**. Dzięki konstrukcji z jedną kolumną wymaga **znacznie mniej miejsca** niż podnośniki parkingowe 2- lub 4-kolumnowe. Jednocześnie **otwarta konstrukcja** zapewnia wygodny i nieograniczony dostęp do pojazdu. Zintegrowana na kolumnie jednostka sterująca umożliwia wygodne podnoszenie i opuszczanie platformy na co dzień.

Dzięki **wysokości pod platformą 1890 mm (bez zabezpieczenia przed stoczeniem), prześwitowi 1970 mm między podłożem a dolną krawędzią platformy oraz udźwigowi 2700 kg** podnośnik **idealnie nadaje się do wysokich i cięższych pojazdów**. **Duża powierzchnia platformy** oraz **miejsce parkingowe pod nią** zapewniają bardzo elastyczne możliwości parkowania i użytkowania. Dzięki niskiej **wysokości najazdu wynoszącej tylko 75 mm** podnośnik **doskonale sprawdza się też przy niskich pojazdach i autach sportowych**.

Zabezpieczenia przed stoczeniem umożliwiają bezpieczny przejazd z rampy na podnośnik i można je zamontować z przodu lub z tyłu. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają **tylne zabezpieczenia przed stoczeniem**, które zapobiegają niezamierzonemu stoczeniu się pojazdu.
Automatyczne elektromagnetyczne odblokowanie zapewnia wygodną pracę **bez podłączenia sprężonego powietrza**.
Zapadki bezpieczeństwa zapewniają dodatkowe **bezpieczeństwo także przy bardzo długim postoju**.

Opcjonalnie dostępny jest zestaw LED (TWLED-1), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- ***Automatyczne odblokowanie (elektromagnetyczne), sprężone powietrze nie jest wymagane***
- **Zapadki bezpieczeństwa do bardzo długiego postoju**
- Wysokiej jakości kolumna nośna ze specjalnego profilu walcowanego
- 1 siłownik hydrauliczny do mocnego podnoszenia i opuszczania
- **Automatyczne zabezpieczenie przed stoczeniem (automatycznie zabezpiecza pojazd przy podnoszeniu)**
- Wysokiej jakości malowanie proszkowe

Dane techniczne

Udźwig CE	2700 kg
Maks. wysokość podnoszenia	165 - 2100 mm

Długość platformy	3620 mm
Szerokość platformy	475 mm
Rozstaw osi	do 2900 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	45/30 s
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	1300 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Regulowany rozstaw najazdów

Rozstaw najazdów można regulować, dzięki czemu wjedzie niemal każdy rozstaw kół. Na podnośnik można wjeżdżać z obu stron.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Wydajny agregat hydrauliczny z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i mocnym silnikiem elektrycznym.

Osłona kolumn

Osłona kolumn chroni siłownik hydrauliczny przed iskrami podczas spawania i szlifowania. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo i estetyczny wygląd.

Wysokość najazdu

Wysokość najazdu dla pojazdu stojącego na dole wynosi 75 mm, dlatego podnośnik doskonale nadaje się także do aut sportowych.

Zabezpieczenie przed stoczeniem

Zabezpieczenia przed stoczeniem umożliwiają bezpieczny przejazd z rampy na podnośnik. Można je zamontować z przodu lub z tyłu.

Zabezpieczenie przed stoczeniem

Tylne zabezpieczenia przed stoczeniem zapobiegają zjechaniu pojazdu i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Akcesoria TWLED-1

Opcjonalnie dostępny jest zestaw LED, który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- 20 x kotwy do dużych obciążeń M12 (wymagane wiertło 12 mm)
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 10 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**