Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:09

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-parkingowy-2-kolumnowy-2-7-t-elektromagnetyczny-grey-line-tw227p-230-g-p-168.html



Podnośnik parkingowy 2-kolumnowy 2,7 t - elektromagnetyczny - GREY-Line (TW227P-230-G)

Cena	**18 475,60 zł**
Numer katalogowy	**TW227P-230-G**
Kod producenta	**TW227P-230-G**

Opis produktu

Praktyczny 2-kolumnowy podnośnik parkingowy z **automatycznym odblokowaniem** wyróżnia się **oszczędzającą miejsce konstrukcją** i **idealnie sprawdza się przy ograniczonej przestrzeni**. Dzięki konstrukcji z dwiema kolumnami wymaga **niewielkiej powierzchni**, co pozwala optymalnie wykorzystać dostępne miejsce. **Jednostka sterująca skierowana do przodu** umożliwia wygodne podnoszenie i opuszczanie platformy.

Dzięki **wysokości pod platformą 2100 mm i udźwigowi 2700 kg** podnośnik parkingowy **idealnie nadaje się do wysokich i cięższych pojazdów**, takich jak duże SUV-y, minibusy czy np. VW T6. **Duża powierzchnia platformy** oraz **miejsce parkingowe pod nią** dają bardzo elastyczne możliwości parkowania.
Całkowicie zamknięta platforma z ocynkowanych profili stalowych skutecznie chroni pojazd stojący poniżej przed olejem, brudem i kapiącymi płynami. Do wygodnego wjazdu podnośnik ma **ciągły najazd**.

Automatyczne elektromagnetyczne odblokowanie zapewnia wygodną pracę bez podłączenia sprężonego powietrza. **Zapadki bezpieczeństwa** zapewniają dodatkowe **bezpieczeństwo także przy długim postoju**.
Ponadto podnośnik można w każdej chwili połączyć bezpośrednio w prawo lub w lewo z kolejnymi podnośnikami parkingowymi typu TW227P-G – pozwala to oszczędnie rozbudować powierzchnię parkingową i jednocześnie zaoszczędzić dużo miejsca na szerokość.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **Automatyczne odblokowanie (elektromagnetyczne), sprężone powietrze nie jest wymagane**
- Zapadki bezpieczeństwa do bardzo długiego postoju
- Całkowicie zamknięta platforma z ocynkowanych profili stalowych
- Wysokiej jakości kolumny nośne ze specjalnego profilu walcowanego
- Hydrauliczny zawór przeciążeniowy
- 2 siłowniki hydrauliczne do mocnego podnoszenia i opuszczania
- Automatyczne zabezpieczenie przed stoczeniem (automatycznie zabezpiecza pojazd przy podnoszeniu)
- Wysokiej jakości malowanie proszkowe
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy

Dane techniczne

Udźwig CE	2700 kg
Maks. wysokość podnoszenia	120 - 2220 mm

Długość platformy z najazdem	4135 mm
Szerokość platformy	2100 mm
Czas podnoszenia / opuszczania	45/30 s
Napięcie zasilania	230V
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	1150 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Całkowicie zamknięta platforma

Całkowicie zamknięta platforma z ocynkowanych profili stalowych chroni pojazd stojący poniżej przed olejem i brudem.

Jednostka sterująca 1

Jednostka sterująca skierowana do przodu (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) zapewnia wygodne podnoszenie i opuszczanie platformy.

Jednostka sterująca 2

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Agregat hydrauliczny

Wydajny agregat hydrauliczny z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i silnikiem elektrycznym w jakości przemysłowej.

Siłowniki hydrauliczne

Dwa wydajne siłowniki hydrauliczne umożliwiają łatwe podnoszenie i opuszczanie platformy.

Odblokowanie

Podnośnik wyposażony jest w automatyczne elektromagnetyczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa. Sprężone powietrze nie jest potrzebne.

Najazd

Podnośnik parkingowy ma ciągły najazd ułatwiający wjazd na platformę.

Rozbudowa TW227P-G

Podnośnik parkingowy można w każdej chwili rozbudować, łącząc go bezpośrednio w prawo lub w lewo z kolejnymi podnośnikami typu TW227P-G.

Wymiary produktu

Przy rozbudowie TW227P do parkingu wielostanowiskowego sąsiednią kolumnę można wykorzystać z obu stron, dlatego przy każdej rozbudowie potrzebna jest tylko jedna dodatkowa kolumna.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 20 l)**
- **Pojazdy nie wchodzą w zakres dostawy**