Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:09

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-parkingowy-4-kolumnowy-grey-line-3-6-t-tw436p-230-g-p-132.html



Podnośnik parkingowy 4-kolumnowy GREY-Line - 3,6 t (TW436P-230-G)

Cena	**14 515,60 zł**
Numer katalogowy	**TW436P-230-G**
Kod producenta	**TW436P-230-G**

Opis produktu

Praktyczny 4-kolumnowy podnośnik parkingowy to **idealne rozwiązanie przy ograniczonej przestrzeni** i wyróżnia się wszechstronnymi możliwościami zastosowania.
Dzięki **wyjątkowo płaskim najazdom** wjazd jest łatwy, a **zintegrowane zabezpieczenia przed stoczeniem z przodu i z tyłu** umożliwiają bezpieczne ustawienie pojazdu.
Wydajny siłownik hydrauliczny pod najazdem zapewnia mocne podnoszenie i opuszczanie. Mechaniczne zapadki bezpieczeństwa w połączeniu z **ręcznym odblokowaniem** gwarantują niezawodną pracę na co dzień.
Przy **udźwigu 3600 kg** ten 4-kolumnowy podnośnik parkingowy jest **niezawodnym i oszczędzającym miejsce rozwiązaniem do parkowania i serwisu**.

Opcjonalny zestaw mobilny umożliwia łatwe i elastyczne przemieszczanie podnośnika i zapewnia maksymalną elastyczność w codziennej pracy. Opcjonalnie dostępny jest także pasujący podnośnik osi, który rozszerza możliwości podnośnika.
Dla dodatkowej funkcjonalności dostępny jest opcjonalny zestaw LED (TWLED-4P), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- Hydrauliczny zawór przeciążeniowy
- Siłownik hydrauliczny pod najazdem zapewnia mocne podnoszenie i opuszczanie
- Mechaniczne zapadki bezpieczeństwa
- Ręczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed luzowaniem i zerwaniem liny
- Automatyczne zabezpieczenie przed stoczeniem (automatycznie zabezpiecza pojazd przy podnoszeniu)
- Pałąk ochrony stóp
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy
- **Maksymalna szerokość najazdu (dla pojazdu na górze): 1908 mm**
- **Maksymalna szerokość przejazdu dla pojazdu parkującego na dole: 2396 mm**
- **Maksymalna szerokość przejazdu dla pojazdu na podnośniku: 2296 mm**
- **Wymiar wewnętrzny między kolumnami: 2396 mm**
- **Maks. wysokość pod podnośnikiem (bez odstępu bezpieczeństwa): 1730 mm**

Dane techniczne

Udźwig CE	3600 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1900 mm

Najazd (dł./szer.)	4200/475 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	45/30 s
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	830 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Podnośnik parkingowy

Idealny przy ograniczonej przestrzeni.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Wydajny silnik elektryczny i hydrauliczny zawór przeciążeniowy zapewniają bezpieczne użytkowanie podnośnika.

Odblokowanie

Ręczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa za pomocą dźwigni zwalniającej.

Najazdy

Wyjątkowo płaskie najazdy umożliwiają łatwy wjazd na podnośnik.

Zabezpieczenie przed stoczeniem

Zabezpieczenia przed stoczeniem z przodu i z tyłu zapobiegają zjechaniu pojazdu i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Ochrona stóp

Ochrona stóp zapobiega przytrzaśnięciu stóp podczas opuszczania.

Akcesoria TWLED-4P

Oświetlenie LED TWLED-4P zaprojektowano specjalnie do 4-kolumnowego podnośnika parkingowego TW436P-G. Zestaw składa się z 4 elastycznych, magnetycznych taśm LED, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych.

Akcesoria TW436P-RK

Zestaw mobilny TW436P-RK pozwala bez wysiłku przemieszczać 4-kolumnowy podnośnik parkingowy.

Akcesoria TW436P-W-G

Podnośnik osi TW436P-W-G idealnie pasuje do 4-kolumnowego podnośnika parkingowego.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- 2 najazdy | zabezpieczenie przed stoczeniem
- Kliny pod koła w zestawie (2 szt.)
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 10 l)**
- **Dostępny opcjonalnie zestaw mobilny TW436P-RK**
- **Dostępne opcjonalnie wanny olejowe TW436P-OLW**
- opcja: podnośnik osi TW 436P-W
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- **Pojazdy nie wchodzą w zakres dostawy**