Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:09

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/podnosnik-parkingowy-4-kolumnowy-ocynkowany-ogniowo-4-0-t-tw440p-230-fz-p-301.html



Podnośnik parkingowy 4-kolumnowy - ocynkowany ogniowo - 4,0 t (TW440P-230-FZ)

Cena	**18 915,60 zł**
Numer katalogowy	**TW440P-230-FZ**
Kod producenta	**TW440P-230-FZ**

Opis produktu

Praktyczny, ocynkowany ogniowo 4-kolumnowy podnośnik parkingowy to **idealne rozwiązanie przy ograniczonej przestrzeni** i wyróżnia się wszechstronnymi możliwościami zastosowania. **Zaprojektowany specjalnie do pracy na zewnątrz, ma solidną, w pełni ocynkowaną konstrukcję, która zapewnia niezawodną ochronę przed korozją i długą żywotność.**

Dzięki **wysokości podnoszenia 2150 mm** podnośnik zapewnia wystarczająco miejsca, aby **pod podniesioną platformą zaparkować także wysokie pojazdy, takie jak SUV-y czy vany**, i optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię. Przy **udźwigu 4000 kg** podnośnik nadaje się zarówno do oszczędnego parkowania, jak i do różnych prac serwisowych.

Zintegrowane zabezpieczenia przed stoczeniem z przodu i z tyłu zapewniają bezpieczne ustawienie pojazdu. Siłownik hydrauliczny pod najazdem zapewnia mocne i równomierne podnoszenie i opuszczanie platformy. Mechaniczne zapadki bezpieczeństwa w połączeniu z ręcznym odblokowaniem gwarantują niezawodną i bezpieczną pracę.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **Przeznaczony specjalnie do pracy na zewnątrz**
- **Solidne, w pełni ocynkowane wykonanie chroniące przed korozją**
- **Udźwig 4000 kg**
- Hydrauliczny zawór przeciążeniowy
- Siłownik hydrauliczny pod najazdem zapewnia mocne podnoszenie i opuszczanie
- Mechaniczne zapadki bezpieczeństwa
- Ręczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed luzowaniem i zerwaniem liny
- Zabezpieczenie przed stoczeniem (automatycznie zabezpiecza pojazd przy podnoszeniu)
- Pałąk ochrony stóp
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy

Dane techniczne

Udźwig CE	4000 kg
Maks. wysokość podnoszenia	2150 mm
Najazd (dł./szer.)	4200/475 mm
Czas podnoszenia ok.	60 s

Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	850 kg

Podnośnik parkingowy

Zbudowany specjalnie do pracy na zewnątrz, w pełni ocynkowany i idealny przy ograniczonej przestrzeni.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Mocny silnik elektryczny w jakości przemysłowej, chroniony solidną osłoną silnika.

Odblokowanie

Ręczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa za pomocą dźwigni zwalniającej.

Zintegrowane zabezpieczenia przed stoczeniem

Zintegrowane zabezpieczenia przed stoczeniem z przodu i z tyłu zapewniają bezpieczne ustawienie pojazdu.

Magnetyczne najazdy

Magnetyczne gumowe najazdy umożliwiają łatwy wjazd na podnośnik.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- 2 najazdy | zabezpieczenie przed stoczeniem
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 10 l)**
- **Pojazdy nie wchodzą w zakres dostawy**