Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:45

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/polautomatyczna-montazownica-basic-line-twx-610-p-17.html



PÓŁAUTOMATYCZNA montażownica - BASIC-Line (TWX-610)

Cena	**4 395,60 zł**
Numer katalogowy	**TWX-610**
Kod producenta	**TWX-610**

Opis produktu

Montażownica z ramieniem wahliwym to idealny model na początek dla profesjonalnego serwisu opon, wyróżniający się doskonałym stosunkiem ceny do jakości.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji i wysokiemu komfortowi obsługi świetnie sprawdza się w codziennej pracy w warsztacie i serwisie opon.
Odchylana na bok głowica montażowa zapewnia wygodną pracę, a w połączeniu z **mimośrodowym mocowaniem** umożliwia precyzyjne ustawienie przy kole. **Wydajny boczny zbijak** ułatwia proste i skuteczne zbijanie opony.
Samocentrujący system 4 szczęk zapewnia pewne mocowanie felg i oferuje **duży zakres mocowania** dla samochodów osobowych i małych dostawczych **od 10" (254 mm) z zewnątrz do 24" (610 mm) od wewnątrz**.

NOWOŚĆ: Nasza montażownica jest teraz wyposażona w **silnik z napędem bezpośrednim**. Zapewnia on ***wyższą prędkość obrotową, lepsze przenoszenie siły i dłuższą żywotność***. Jednocześnie **zapotrzebowanie na energię spada z 0,75 kW do zaledwie 0,37 kW**.

Dociskacz stopki i ochraniacz krawędzi felgi o wartości 46,70 € GRATIS w zestawie!

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- ***NOWOŚĆ: silnik z napędem bezpośrednim – większa moc, mniejsze zużycie i niższy pobór energii***
- Odchylana na bok głowica montażowa
- Mimośrodowe mocowanie głowicy montażowej
- Mocny boczny zbijak
- Samocentrujący system 4 szczęk
- Duży zakres mocowania dla samochodów osobowych i małych dostawczych od 10" (254 mm) z zewnątrz do 24" (610 mm) od wewnątrz
- Wymienne nakładki z tworzywa na głowicę montażową chroniące felgi
- Mocny silnik elektryczny z biegiem w przód i wstecz
- Szczęki mocujące ze stali specjalnej

Dane techniczne

Zakres mocowania z zewnątrz	10" (254 mm) do 21" (534 mm)
Zakres mocowania od wewnątrz	12" (305 mm) do 24" (610 mm)
Maks. średnica koła	41" (1040 mm)
Maks. szerokość felgi	14" (355 mm)

Siła zbijania	2500 kg
Napięcie zasilania	230V
Moc silnika	0,37 kW
Maks. moment obrotowy (talerz)	1078 Nm
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Poziom hałasu	≤60 dB
Masa własna ok.	188 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	8 - 10 bar
Certyfikat WDK	Nie
Odpowiednia do felg motocyklowych	Tak
Adapter motocyklowy opcjonalnie	Tak
Zalecana do opon UHP / Runflat	Nie
Zalecana do opon niskoprofilowych	Nie
Zalecana do szerokich opon powyżej 300 mm	Nie
Reduktor ciśnienia z zespołem przygotowania powietrza	Tak
Talerz mocujący pneumatyczny / z regulacją i blokadą	Tak

Szczęki mocujące

Samocentrujący system 4 szczęk z dużym zakresem mocowania dla samochodów osobowych i małych dostawczych, od 10" (254 mm) z zewnątrz do 22" (559 mm) od wewnątrz. Wykonane ze stali specjalnej dla wysokiej stabilności i trwałości.

Zbijak

Mocny boczny zbijak o sile 2500 kg do wydajnego i skutecznego zbijania opon.

Ramię montażowe

Odchylane na bok, solidne ramię montażowe umożliwiające elastyczne ustawienie na feldze.

Zespół przygotowania powietrza

Przemysłowy zespół przygotowania powietrza z reduktorem ciśnienia, odwadniaczem i naolejaczem.

Pompowak

Wygodny i czytelny pompowak do łatwego i precyzyjnego pompowania opon.

Pedały

Trzy wygodne pedały nożne do kierunku obrotu, szczęk mocujących i funkcji zbijania opony zapewniają intuicyjną i ergonomiczną obsługę.

Mocniejsza, wydajniejsza, trwalsza

Dzięki napędowi bezpośredniemu odpadają podatne na zużycie elementy, takie jak paski napędowe. Efekt: znacznie mniejsze zużycie, mniej konserwacji i bardziej niezawodna praca na co dzień w warsztacie.

Akcesoria TW1530MP

Oryginalna pasta montażowa TWIN BUSCH® TW1530MP ułatwia montaż i późniejszy demontaż opon.

Akcesoria TWF-100

TWF-100 uzupełnia montażownicę TWX-610 o wyważarkę do kół (obsługiwaną ręcznie).

Zakres dostawy

- Montażownica z zespołem przygotowania powietrza
- Pompowak i łyżka montażowa
- 3 komplety nakładek z tworzywa na głowicę montażową (do ochrony felg aluminiowych)
- Dociskacz stopki opony
- Ochraniacz krawędzi felgi (2-częściowy)
- Instrukcja obsługi w języku polskim i certyfikat CE
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- ***BEZPŁATNE filmy szkoleniowe online***