Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/polautomatyczna-montazownica-grey-line-twx-11-g-p-270.html



PÓŁAUTOMATYCZNA montażownica - GREY-Line (TWX-11-G)

Cena	**5 935,60 zł**
Numer katalogowy	**TWX-11-G**
Kod producenta	**TWX-11-G**

Opis produktu

Ta montażownica o solidnej konstrukcji z ramieniem wahliwym wyróżnia się profesjonalną jakością i niezawodną techniką.

Wyposażona jest w **odchylaną na bok głowicę montażową z mocowaniem mimośrodowym** oraz mocny boczny zbijak. **Samocentrujący system 4 szczęk** zapewnia bezpieczną pracę i obejmuje **duży zakres mocowania** od 10 cali (254 mm) z zewnątrz do 24 cali (610 mm) od wewnątrz, dzięki czemu maszyna idealnie nadaje się do samochodów osobowych i małych dostawczych.

Do ochrony felg głowica montażowa ma wymienne nakładki z tworzywa. Mocny silnik z biegiem w przód i wstecz umożliwia wydajną pracę, a szczęki ze stali specjalnej zapewniają najwyższą wytrzymałość. Wyposażenie uzupełnia wysokiej jakości blok sterujący umożliwiający precyzyjne mocowanie z funkcją stop oraz elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej, skutecznie chroniące przed rdzą.

NOWOŚĆ: Nasza montażownica jest teraz wyposażona w silnik z napędem bezpośrednim. Zapewnia on ***wyższą prędkość obrotową, lepsze przenoszenie siły i dłuższą żywotność***. Jednocześnie **zapotrzebowanie na energię spada z 0,75 kW do zaledwie 0,37 kW**.

Dociskacz stopki i ochraniacz krawędzi felgi o wartości 46,70 € GRATIS w zestawie.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- ***NOWOŚĆ: silnik z napędem bezpośrednim – większa moc, mniejsze zużycie i niższy pobór energii***
- Odchylana na bok głowica montażowa
- Mimośrodowe mocowanie głowicy montażowej
- Mocny boczny zbijak
- Samocentrujący system 4 szczęk
- Duży zakres mocowania dla samochodów osobowych i małych dostawczych od 10” (254 mm) z zewnątrz do 24” (610 mm) od wewnątrz
- Wymienne nakładki z tworzywa na głowicę montażową chroniące felgi
- Mocny silnik elektryczny z biegiem w przód i wstecz
- Szczęki mocujące ze stali specjalnej
- Wysokiej jakości blok sterujący do precyzyjnego mocowania z funkcją stop
- Elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej (zaleta: brak rdzy)

Dane techniczne

Zakres mocowania z zewnątrz	10“ (254 mm) do 21“ (534 mm)
Zakres mocowania od wewnątrz	12“ (305 mm) do 24“ (610 mm)
Maks. średnica koła	41“ (1040 mm)
Maks. szerokość felgi	14“ (355 mm)
Siła zbijania	2500 kg
Napięcie zasilania	400 V
Moc silnika	0,37 kW
Maks. moment obrotowy (talerz)	1078 Nm
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Poziom hałasu	≤60 dB
Masa własna ok.	211 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	8 - 10 bar
Certyfikat WDK	Nie
Odpowiednia do felg motocyklowych	Tak
Adapter motocyklowy opcjonalnie	Tak
Zalecana do opon UHP / Runflat	Nie
Zalecana do opon niskoprofilowych	Tak
Zalecana do szerokich opon powyżej 300 mm	Nie
Reduktor ciśnienia z zespołem przygotowania powietrza	Tak
Talerz mocujący pneumatyczny / z regulacją i blokadą	Tak

Uwaga dotycząca wersji 400 V:
Do prawidłowej pracy produkt (wersja 400 V) wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Szczęki mocujące

Samocentrujący system 4 szczęk z dużym zakresem mocowania dla samochodów osobowych i małych dostawczych, od 10" (254 mm) z zewnątrz do 24“ (610 mm) od wewnątrz. Wykonany ze stali specjalnej dla wysokiej stabilności i trwałości.

Zbijak

Mocny boczny zbijak o sile 2500 kg do wydajnego i skutecznego zbijania opon.

Ramię montażowe

Ramię montażowe do zastosowań profesjonalnych w bardzo solidnym wykonaniu, dodatkowo odchylane na bok.

Ramię pomocnicze

Ramię pomocnicze wyposażone w rolkę stopki i joystick dla szczególnie wygodnej i precyzyjnej obsługi.

Zespół przygotowania powietrza

Przemysłowy zespół przygotowania powietrza z reduktorem ciśnienia, odwadniaczem i naolejaczem.

Pompowak

Wygodny i czytelny pompowak do łatwego i precyzyjnego pompowania opon.

Pedały

Trzy wygodne pedały nożne do kierunku obrotu, szczęk mocujących i funkcji zbijania opony zapewniają intuicyjną i ergonomiczną obsługę.

Mocniejsza, wydajniejsza, trwalsza

Dzięki napędowi bezpośredniemu odpadają podatne na zużycie elementy, takie jak paski napędowe. Efekt: znacznie mniejsze zużycie, mniej konserwacji i bardziej niezawodna praca na co dzień w warsztacie.

Akcesoria TW1530MP

Oryginalna pasta montażowa TWIN BUSCH® TW1530MP ułatwia montaż i późniejszy demontaż opon.

Zakres dostawy

- Montażownica z zespołem przygotowania powietrza
- Pompowak i łyżka montażowa
- Plastikowe nakładki ochronne na szczęki (4 szt.)
- Dociskacz stopki opony
- Ochraniacz krawędzi felgi (2-częściowy)
- **3 komplety nakładek z tworzywa na głowicę (do ochrony felg aluminiowych)**
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- ***BEZPŁATNE filmy szkoleniowe online***