Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/polautomatyczna-montazownica-twx-93-p-18.html



PÓŁAUTOMATYCZNA montażownica (TWX-93)

Cena	**6 375,60 zł**
Numer katalogowy	**TWX-93**
Kod producenta	**TWX-93**

Opis produktu

Półautomatyczna montażownica TWX-93 wyróżnia się **nowatorskim systemem mocowania** i idealnie nadaje się do profesjonalnego montażu wrażliwych kół, np. na felgach aluminiowych.
Koło mocowane jest przez otwór centralny za pomocą stożka centrującego, co zapewnia **wyjątkowo bezpieczne dla felgi** i precyzyjne mocowanie. Wałek montażowy z gwintem trapezowym blokowany jest w podstawie systemem bagnetowym, co zapewnia pewne zamocowanie podczas montażu. Dzięki systemowi szybkiego mocowania koło można zablokować szybko i wygodnie. **Duży zakres mocowania** umożliwia pracę z kołami o bardzo różnych rozmiarach.

Wydajny boczny zbijak o **sile 2500 kg** zapewnia mocną i efektywną pracę.
Dla dodatkowego komfortu w zastosowaniach profesjonalnych TWX-93 wyposażono w **ramię pomocnicze oraz praktyczny podnośnik koła** do szybkiej i wygodnej pracy.
Odchylana na bok głowica montażowa w połączeniu z pneumatyczną blokadą wysokości zapewnia wygodną obsługę i precyzyjne ustawienie przy kole.

NOWOŚĆ: Nasza montażownica jest teraz wyposażona w silnik z napędem bezpośrednim. Zapewnia on ***wyższą prędkość obrotową, lepsze przenoszenie siły i dłuższą żywotność***. Jednocześnie **zapotrzebowanie na energię spada z 0,75 kW do zaledwie 0,37 kW**.

Dociskacz stopki i ochraniacz krawędzi felgi o wartości 46,70 € GRATIS w zestawie!

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- ***NOWOŚĆ: silnik z napędem bezpośrednim – większa moc, mniejsze zużycie i niższy pobór energii***
- Mocowanie koła przez otwór centralny ze stożkiem centrującym (4 szt. w zestawie)
- Wałek montażowy (z gwintem trapezowym) blokowany w podstawie systemem bagnetowym
- 1 ramię pomocnicze do zastosowań profesjonalnych
- Podnośnik koła do szybkiej i wygodnej pracy
- Odchylana na bok głowica montażowa
- Pneumatyczna blokada wysokości głowicy montażowej
- Nakrętka mocująca wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości
- Duży zakres mocowania
- Mocny boczny zbijak **(2500 kg)**
- Mocny silnik elektryczny z biegiem w przód i wstecz
- Elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej (zaleta: brak rdzy)

Dane techniczne

Zakres mocowania z zewnątrz	-
Zakres mocowania od wewnątrz	-
Maks. średnica koła	45“ (1143 mm)
Maks. szerokość felgi	16“ (406 mm)
Siła zbijania	2500 kg
Napięcie zasilania	400 V
Moc silnika	0,37 kW
Maks. moment obrotowy (talerz)	1350 Nm
Poziom hałasu	≤60 dB
Masa własna ok.	269 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	8 - 10 bar
Certyfikat WDK	Nie
Odpowiednia do felg motocyklowych	Nie
Adapter motocyklowy opcjonalnie	Nie
Zalecana do opon UHP / Runflat	Nie
Zalecana do opon niskoprofilowych	Tak
Zalecana do szerokich opon powyżej 300 mm	Tak
Reduktor ciśnienia z zespołem przygotowania powietrza	Tak
Talerz mocujący pneumatyczny / z regulacją i blokadą	-

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Mocowanie koła

Koło mocowane jest przez otwór centralny ze stożkiem centrującym i może być szybko zablokowane systemem szybkiego mocowania, co umożliwia duży zakres mocowania. Wałek montażowy (z gwintem trapezowym) blokowany jest w podstawie systemem bagnetowym.

Zbijak

Mocny boczny zbijak o sile 2500 kg do wydajnego i skutecznego zbijania opon.

Głowica montażowa

Głowica montażowa zapewnia precyzyjny i bezpieczny montaż opon. Dzięki wymiennym nakładkom z tworzywa chroni felgi przed uszkodzeniem i dopasowuje się do różnych rodzajów felg, zapewniając szybki i sprawny montaż opon.

Ramię pomocnicze

Ramię pomocnicze jest odchylane na bok i wyposażone w rolkę dociskającą stopkę.

Zespół przygotowania powietrza

Przemysłowy zespół przygotowania powietrza z reduktorem ciśnienia, odwadniaczem i naolejaczem.

Pompowak

Wygodny i czytelny pompowak do łatwego i precyzyjnego pompowania opon.

Podnośnik koła

Podnośnik koła umożliwia szybką i wygodną pracę.

Pedały

Trzy wygodne pedały nożne zapewniają intuicyjną i ergonomiczną obsługę funkcji kierunku obrotu, podnoszenia oraz zbijania opony.

Mocniejsza, wydajniejsza, trwalsza

Dzięki napędowi bezpośredniemu odpadają podatne na zużycie elementy, takie jak paski napędowe. Efekt: znacznie mniejsze zużycie, mniej konserwacji i bardziej niezawodna praca na co dzień w warsztacie.

Akcesoria TW1530MP

Oryginalna pasta montażowa TWIN BUSCH® TW1530MP ułatwia montaż i późniejszy demontaż opon.

Akcesoria TWX-93H

Ramię pomocnicze TWX-93H służy jako drugie ramię pomocnicze montażownicy TWX-93.

Zakres dostawy

- Montażownica z zespołem przygotowania powietrza
- Pompowak i łyżka montażowa
- Dociskacz stopki opony
- Ochraniacz krawędzi felgi (2-częściowy)
- **3 komplety nakładek z tworzywa na głowicę (do ochrony felg aluminiowych)**
- Deska na kółkach opcjonalnie
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- ***BEZPŁATNE filmy szkoleniowe online***
- **Opona i felga nie wchodzą w zakres dostawy**