Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:45

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/polautomatyczna-montazownica-wielozadaniowa-grey-line-twx-36-400-g-p-184.html




# PÓŁAUTOMATYCZNA montażownica - wielozadaniowa - GREY-Line (TWX-36-400-G)

| | |
|---|---|
| Cena | **11 435,60 zł** |
| Numer katalogowy | **TWX-36-400-G** |
| Kod producenta | **TWX-36-400-G** |

## Opis produktu

**Półautomatyczna montażownica** TWX-36-G wyróżnia się **pneumatycznie odchylanym ramieniem montażowym**, **zintegrowanym boosterem powietrza** i solidną konstrukcją do profesjonalnej pracy w warsztacie.
**Idealnie nadaje się do opon standardowych, niskoprofilowych i Runflat**, a dzięki pracy bezpiecznej dla felg zapewnia wysoki komfort obsługi przy różnych typach kół. **Odchylane do tyłu ramię montażowe** ułatwia pracę, a pneumatyczna blokada głowicy zapewnia precyzyjne ustawienie.

Wydajny **boczny zbijak o sile 2500 kg** umożliwia szybkie i skuteczne zbijanie opon. **Samocentrujący system 4 szczęk** oferuje duży zakres mocowania dla samochodów osobowych i małych dostawczych od 12” (305 mm) z zewnątrz do 26” (661 mm) od wewnątrz. **Zintegrowany booster powietrza** w szczękach dodatkowo ułatwia montaż i pozwala szybko napompować oponę.

Ramię pomocnicze rozszerza możliwości maszyny i wyposażone jest w rolkę stopki, dociskacz, talerz oraz stożek centrujący. Zintegrowany zbiornik powietrza zapewnia nieprzerwaną pracę montażownicy, ponieważ zawsze dostępne jest wystarczające ciśnienie dla ramienia montażowego, pedałów i wbudowanego boostera.

**NOWOŚĆ:** Nasza montażownica jest teraz wyposażona w silnik z napędem bezpośrednim. Zapewnia on ***wyższą prędkość obrotową, lepsze przenoszenie siły i dłuższą żywotność***. Jednocześnie **zapotrzebowanie na energię spada z 0,75 kW do zaledwie 0,37 kW**.

**Dociskacz stopki i ochraniacz krawędzi felgi o wartości 46,70 € GRATIS w zestawie!**

### Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- ***NOWOŚĆ: silnik z napędem bezpośrednim – większa moc, mniejsze zużycie i niższy pobór energii***
- Odchylane do tyłu ramię montażowe
- Masywna konstrukcja
- Montaż bezpieczny dla felg
- Pneumatyczna blokada głowicy montażowej
- Mocny boczny zbijak (2500 kg)
- Samocentrujący system 4 szczęk
- Duży zakres mocowania dla samochodów osobowych i małych dostawczych od 12” (305 mm) z zewnątrz do 26” (661 mm) od wewnątrz
- Wbudowany booster powietrza w szczękach

- Wymienne nakładki z tworzywa na głowicę montażową chroniące felgi
- Mocny silnik elektryczny z biegiem w przód i wstecz
- Szczęki mocujące ze stali specjalnej
- Wysokiej jakości blok sterujący do precyzyjnego mocowania z funkcją stop
- Elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej (zaleta: brak rdzy)

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Zakres mocowania z zewnątrz** | 12“ (305 mm) - 24“ (610 mm) |
| **Zakres mocowania od wewnątrz** | 14“ (356 mm) - 26“ (661 mm) |
| **Maks. średnica koła** | 45“ (1143 mm) |
| **Maks. szerokość felgi** | 16“ (406 mm) |
| **Siła zbijania** | 2500 kg |
| **Napięcie zasilania** | 400 V |
| **Moc silnika** | 0,37 kW |
| **Maks. moment obrotowy (talerz)** | 1350 Nm |
| **Poziom hałasu** | ≤60 dB |
| **Masa własna ok.** | 320 kg |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | 8 - 10 bar |
| **Certyfikat WDK** | Nie |
| **Odpowiednia do felg motocyklowych** | Tak |
| **Adapter motocyklowy opcjonalnie** | Tak |
| **Zalecana do opon Runflat** | Tak |
| **Zalecana do opon niskoprofilowych** | Tak |
| **Zalecana do szerokich opon powyżej 300 mm** | Tak |
| **Reduktor ciśnienia z zespołem przygotowania powietrza** | Tak |
| **Talerz mocujący pneumatyczny / z regulacją i blokadą** | Tak |

**Uwaga:**
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

## Szczęki mocujące

Samocentrujący system 4 szczęk z dużym zakresem mocowania od 12" (305 mm) z zewnątrz do 26“ (661 mm) od wewnątrz dla samochodów osobowych i małych dostawczych, wykonany ze stali specjalnej dla wysokiej stabilności i trwałości. Wbudowany w szczęki booster powietrza zapewnia dodatkowo skuteczną i mocną siłę mocowania podczas montażu opon.

## Zbijak

Mocny boczny zbijak o sile 2500 kg do wydajnego i skutecznego zbijania opon.

## Głowica montażowa

Głowica montażowa zapewnia precyzyjny i bezpieczny montaż opon. Dzięki wymiennym nakładkom z tworzywa chroni felgi przed uszkodzeniem i dopasowuje się do różnych rodzajów felg, zapewniając szybki i sprawny montaż opon.

## Ramię montażowe 1

Ramię pomocnicze wyposażone jest w rolkę stopki, dociskacz, talerz i stożek centrujący.

## Ramię montażowe 2

Pneumatycznie odchylane do tyłu ramię montażowe z automatycznym ustawieniem odstępu zapewnia odstęp 2–3 mm i umożliwia delikatny dla felgi montaż.

## Zespół przygotowania powietrza

Przemysłowy zespół przygotowania powietrza z reduktorem ciśnienia, odwadniaczem i naolejaczem.

## Pompowak

Wygodny i czytelny pompowak do łatwego i precyzyjnego pompowania opon.

## Zbiornik powietrza

Zbiornik powietrza zapewnia nieprzerwaną pracę montażownicy, dostarczając wystarczające ciśnienie dla ramienia montażowego, pedałów i wbudowanego w szczęki boostera powietrza.

## Pedały

Pięć wygodnych pedałów nożnych zapewnia intuicyjną i ergonomiczną obsługę funkcji odchylania ramienia, kierunku obrotu, szczęk, pompowania i zbijania opony.

## Mocniejsza, wydajniejsza, trwalsza

Dzięki napędowi bezpośredniemu odpadają podatne na zużycie elementy, takie jak paski napędowe. Efekt: znacznie mniejsze zużycie, mniej konserwacji i bardziej niezawodna praca na co dzień w warsztacie.

## Akcesoria TW1530MP

Oryginalna pasta montażowa TWIN BUSCH® TW1530MP ułatwia montaż i późniejszy demontaż opon.

## Akcesoria TWX-AMK

Automatyczny zestaw głowicy montażowej TWX-AMK służy do doposażenia montażownicy. Dzięki niemu łyżka montażowa nie jest potrzebna.

## Zakres dostawy

- Montażownica z zespołem przygotowania powietrza
- Pompowak i łyżka montażowa
- Dociskacz stopki opony
- Ochraniacz krawędzi felgi (2-częściowy)
- Plastikowe nakładki ochronne na szczęki **(4 szt.)**
- **3 komplety** nakładek z tworzywa na głowicę (felgi aluminiowe)
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- ***BEZPŁATNE filmy szkoleniowe online***