Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/polautomatyczna-montazownica-wielozadaniowa-grey-line-twx-98-g-p-274.html



PÓŁAUTOMATYCZNA montażownica - wielozadaniowa - GREY-Line (TWX-98-G)

Cena	**8 135,60 zł**
Numer katalogowy	**TWX-98-G**
Kod producenta	**TWX-98-G**

Opis produktu

Półautomatyczna montażownica TWX-98-G to prawdziwa maszyna wielozadaniowa – zaprojektowana do opon standardowych, niskoprofilowych i Runflat.
Dzięki dwóm wydajnym ramionom pomocniczym oferuje podwójną siłę i bez trudu radzi sobie z wymagającymi montażami.

Masywna konstrukcja zapewnia stabilność i trwałość. Odchylana na bok głowica montażowa z pneumatyczną blokadą umożliwia precyzyjną pracę, a mocny boczny **zbijak o sile 2500 kg** bez wysiłku odrywa każdą stopkę opony.
Samocentrujący system 4 szczęk obejmuje **duży zakres mocowania od 12 cali (305 mm) z zewnątrz do 28 cali (712 mm) od wewnątrz**, dzięki czemu idealnie nadaje się do samochodów osobowych i małych dostawczych.

Zintegrowany booster powietrza w szczękach dodatkowo ułatwia montaż. Do ochrony wrażliwych felg głowica montażowa ma wymienne nakładki z tworzywa. Mocny silnik z biegiem w przód i wstecz zapewnia sprawną pracę, a szczęki ze stali specjalnej i wysokiej jakości blok sterujący umożliwiają precyzyjne mocowanie z funkcją stop.

NOWOŚĆ: Nasza montażownica jest teraz wyposażona w silnik z napędem bezpośrednim. Zapewnia on ***wyższą prędkość obrotową, lepsze przenoszenie siły i dłuższą żywotność***. Jednocześnie **zapotrzebowanie na energię spada z 0,75 kW do zaledwie 0,37 kW**.

Dociskacz stopki i ochraniacz krawędzi felgi o wartości 46,70 € GRATIS w zestawie!

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- ***NOWOŚĆ: silnik z napędem bezpośrednim – większa moc, mniejsze zużycie i niższy pobór energii***
- Odchylana na bok głowica montażowa
- Masywna konstrukcja
- Pneumatyczna blokada głowicy montażowej
- Mocny boczny zbijak (2500 kg)
- Samocentrujący system 4 szczęk
- Duży zakres mocowania dla samochodów osobowych i małych dostawczych od 12” (305 mm) z zewnątrz do 28” (712 mm) od wewnątrz
- Wbudowany booster powietrza w szczękach
- Wymienne nakładki z tworzywa na głowicę montażową chroniące felgi
- Mocny silnik elektryczny z biegiem w przód i wstecz
- Szczęki mocujące ze stali specjalnej
- Wysokiej jakości blok sterujący do precyzyjnego mocowania z funkcją stop

- Elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej (zaleta: brak rdzy)

Dane techniczne

Zakres mocowania z zewnątrz	12“ (305 mm) - 26“ (661 mm)
Zakres mocowania od wewnątrz	14“ (356 mm) - 28“ (712 mm)
Maks. średnica koła	45“ (1143 mm)
Maks. szerokość felgi	14“ (355 mm)
Siła zbijania	2500 kg
Napięcie zasilania	400 V
Moc silnika	0,37 kW
Maks. moment obrotowy (talerz)	1350 Nm
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Poziom hałasu	≤60 dB
Masa własna ok.	276 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	8 - 10 bar
Certyfikat WDK	Nie
Odpowiednia do felg motocyklowych	Tak
Adapter motocyklowy opcjonalnie	Tak
Zalecana do opon Runflat	Tak
Zalecana do opon niskoprofilowych	Tak
Zalecana do szerokich opon powyżej 300 mm	Tak
Reduktor ciśnienia z zespołem przygotowania powietrza	Tak
Talerz mocujący pneumatyczny / z regulacją i blokadą	Tak

Uwaga dotycząca wersji 400 V:
Do prawidłowej pracy produkt (wersja 400 V) wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Szczęki mocujące

Samocentrujący system 4 szczęk z dużym zakresem mocowania od 12" (305 mm) z zewnątrz do 28“ (712 mm) od wewnątrz dla samochodów osobowych i małych dostawczych, wykonany ze stali specjalnej dla wysokiej stabilności i trwałości. Wbudowany w szczęki booster powietrza zapewnia dodatkowo skuteczną i mocną siłę mocowania podczas montażu opon.

Zbijak

Mocny boczny zbijak o sile 2500 kg do wydajnego i skutecznego zbijania opon.

Głowica montażowa

Głowica montażowa zapewnia precyzyjny i bezpieczny montaż opon. Dzięki wymiennym nakładkom z tworzywa chroni felgi przed uszkodzeniem i dopasowuje się do różnych rodzajów felg, zapewniając szybki i sprawny montaż opon.

Ramię montażowe 1

Ramię pomocnicze wyposażone jest w rolkę dociskającą stopkę.

Ramię montażowe 2

Drugie ramię pomocnicze wyposażone jest w dociskacz oraz joystick.

Zespół przygotowania powietrza

Przemysłowy zespół przygotowania powietrza z reduktorem ciśnienia, odwadniaczem i naolejaczem.

Pompowak

Wygodny i czytelny pompowak do łatwego i precyzyjnego pompowania opon.

Pedały

Cztery wygodne pedały nożne zapewniają intuicyjną i ergonomiczną obsługę funkcji kierunku obrotu, szczęk, pompowania i zbijania opony.

Mocniejsza, wydajniejsza, trwalsza

Dzięki napędowi bezpośredniemu odpadają podatne na zużycie elementy, takie jak paski napędowe. Efekt: znacznie mniejsze zużycie, mniej konserwacji i bardziej niezawodna praca na co dzień w warsztacie.

Akcesoria TW1530MP

Oryginalna pasta montażowa TWIN BUSCH® TW1530MP ułatwia montaż i późniejszy demontaż opon.

Zakres dostawy

- Montażownica z zespołem przygotowania powietrza
- Pompowak i łyżka montażowa
- Plastikowe nakładki ochronne na szczęki **(4 szt.)**
- Dociskacz stopki opony
- Ochraniacz krawędzi felgi (2-częściowy)
- **3 komplety** nakładek z tworzywa na głowicę (felgi aluminiowe)
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- ***Film o produkcie online***
- ***Film montażowy online***
- ***BEZPŁATNE filmy szkoleniowe online***
- **Opona i felga nie wchodzą w zakres dostawy**