Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/potrojny-podnosnik-parkingowy-triplex-grey-line-tw445p-h3-400-g-p-175.html



Potrójny podnośnik parkingowy Triplex - GREY-Line (TW445P-H3-400-G)

Cena	**43 995,60 zł**
Numer katalogowy	**TW445P-H3-400-G**
Kod producenta	**TW445P-H3-400-G**

Opis produktu

Potrójny podnośnik parkingowy Triplex

Z 1 miejsca robią się 3. Na powierzchni jednego stanowiska parkują 3 samochody jeden nad drugim!

Potrójny podnośnik parkingowy Triplex TW445P-H3 zamienia jedno zwykłe miejsce parkingowe w 3 miejsca jedno nad drugim.

To proste i kompaktowe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie na ograniczonej przestrzeni trzeba stworzyć więcej miejsc parkingowych.

System parkingowy TW445P-H3 ma dwie platformy do parkowania zależnego. Najpierw parkuje się na górnej platformie, następnie na platformie pod nią, a potem (gdy obie platformy są podniesione) trzeci samochód parkuje na podłożu. Jest to pojedyncze urządzenie dla trzech odpowiednich pojazdów.

Dzięki konstrukcji 4-kolumnowej wymagania co do podłoża są stosunkowo niewielkie, a jednocześnie potrzebna jest tylko powierzchnia samego kompaktowego systemu – idealne przy ograniczonej przestrzeni.

Skierowana do przodu jednostka sterująca z wyłącznikiem kluczykowym zapewnia wygodne podnoszenie i opuszczanie platform.

Dzięki dużej wysokości 1850 mm na miejscu nr 1 (na podłożu) pierwsze stanowisko jest dostępne także dla dużych SUV-ów. Drugi poziom przeznaczony jest dla pojazdów o masie całkowitej do 2500 kg i wysokości do 1650 mm, a na trzecim poziomie dopuszczalne są pojazdy do 2000 kg – ich wysokość zależy od wysokości stropu lub hali.

Dzięki unikatowej konstrukcji 2 platform wchodzących jedna w drugą potrójny podnośnik Triplex ma najniższą wysokość najazdu spośród potrójnych parkingów na rynku, dlatego doskonale nadaje się do niskich pojazdów, np. sportowych i wyścigowych.

Kąt najazdu jest bardzo mały, dlatego pojazd można bez problemu wepchnąć na platformę bez użycia silnika.

Dostępne opcjonalnie:
wkładki z blachy ocynkowanej, które zatrzymują brud i olej, chroniąc pojazd stojący poniżej.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**

- Hydrauliczny zawór przeciążeniowy
- Siłownik hydrauliczny pod najazdem zapewnia mocne podnoszenie i opuszczanie
- Mechaniczne zapadki bezpieczeństwa
- Automatyczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed luzowaniem i zerwaniem liny
- **Maksymalna szerokość najazdu (dla pojazdu na górze): miejsce 2: 2100 mm / miejsce 3: 2230 mm**
- **Maksymalna szerokość przejazdu dla pojazdu parkującego na dole: 2500 mm**
- **Maksymalny rozstaw kół pojazdu na podnośniku: miejsce 2 i 3: 2230 mm**
- **Wymiar wewnętrzny między kolumnami: 2500 mm**
- **Maks. wysokość pod podnośnikiem (bez odstępu bezpieczeństwa): 1850 mm**

Dane techniczne

Udźwig CE	Miejsce 1 (na podłożu): bez ograniczeń, miejsce 2: 2500 kg, miejsce 3: 2000 kg
Maks. wysokość podnoszenia	Do miejsca 2: 2030 mm / do miejsca 3: 3720 mm
Długość platformy z najazdem	5060 mm
Szerokość platformy	Miejsce 2: 2120 mm / miejsce 3: 2220 mm
Czas podnoszenia	Do miejsca 2: 30 s / do miejsca 3: 55 s*
Czas opuszczania	Z miejsca 3 na podłoże: 35 s / z miejsca 2 na podłoże: 17 s*
Napięcie zasilania	400 V
Moc silnika	3,0 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	1560 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

*Zależnie od masy pojazdu i ustawień podnośnika

Powierzchnia parkingowa

Potrójny podnośnik parkingowy Triplex TW445P-H3 zamienia jedno zwykłe miejsce parkingowe w 3 miejsca jedno nad drugim.

Jednostka sterująca 1

Skierowana do przodu jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) ma wyłącznik kluczykowy i zapewnia wygodne podnoszenie i opuszczanie platformy.

Jednostka sterująca 2

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Wydajny agregat hydrauliczny z silnikiem elektrycznym w jakości przemysłowej zapewnia bezpieczne użytkowanie podnośnika.

Odblokowanie

Automatyczne odblokowanie zapadek bezpieczeństwa za pomocą mechanizmu zwalniającego.

Najazdy

Elastyczne, szerokie i płaskie najazdy umożliwiają łatwy wjazd na podnośnik. Dzięki temu doskonale nadaje się do niskich pojazdów, np. sportowych i wyścigowych.

Zabezpieczenie przed stoczeniem

Zabezpieczenia przed stoczeniem zapobiegają zjechaniu pojazdu i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- 16 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- 2 najazdy | zabezpieczenie przed stoczeniem
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim

- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 12 l)**
- **Pojazdy nie wchodzą w zakres dostawy**