Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:05

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/profesjonalny-podnosnik-nozycowy-3-0-t-elektromagnetyczny-podpodlogowy-tws3-18ue-p-217.html



Profesjonalny podnośnik nożycowy 3,0 t - elektromagnetyczny - podpodłogowy (TWS3-18UE)

Cena	**15 395,60 zł**
Numer katalogowy	**TWS3-18UE**
Kod producenta	**TWS3-18UE**

Opis produktu

Certyfikat TÜV Süd

Profesjonalny podnośnik nożycowy TWS3-18UE zaprojektowano **specjalnie do montażu wpuszczanego, na równi z posadzką** – idealnie sprawdza się w strefach przejazdu. Dzięki **ultrapłaskiej konstrukcji** doskonale nadaje się też do **pojazdów o niskim prześwicie, np. aut sportowych**. **Wysuwane podpory** umożliwiają bezpieczne podnoszenie także dłuższych pojazdów.

Wydajny siłownik hydrauliczny zapewnia mocne i równomierne podnoszenie i opuszczanie w codziennej pracy. **Elektromagnetyczne odblokowanie** umożliwia wygodną pracę bez podłączenia sprężonego powietrza. Dla dodatkowego bezpieczeństwa i precyzji podnośnik ma **system IR monitorujący synchronizację za pomocą fotokomórki**. Uzupełnia go **automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń**, zapewniająca płynną i bezpieczną pracę. Wysokiej jakości, masywna konstrukcja gwarantuje wysoką stabilność i trwałość. Przy **udźwigu 3000 kg** podnośnik ma wszechstronne zastosowanie w warsztacie.

Opcjonalnie dostępny jest zestaw LED (TWLED-S), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- CE-Stop i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu
- SYSTEM IR – monitorowanie synchronizacji za pomocą fotokomórki
- Siłownik hydrauliczny do mocnego podnoszenia
- Wysokiej jakości, masywna konstrukcja
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy (ochrona stóp)
- Z elektromagnetycznym odblokowaniem (nie wymaga sprężonego powietrza)
- Wysuwane podpory
- Funkcja awaryjnego opuszczania
- Pakiety węży 3000 mm

Dane techniczne

Udźwig CE	3000 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1800 mm + guma

Wysokość najazdu	Na równi z posadzką (0 mm)
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	45/30 s
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A
Masa własna	860 kg
Kolor	RAL 5015 (niebieski), RAL 7000 (szary)

Uwaga dotycząca wersji 400 V:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Montaż podpodłogowy

Montaż na równi z posadzką w strefie przejazdu idealnie sprawdza się przy bardzo niskich autach sportowych.

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca (24 V / IP 54) w połączeniu z dwoma wyłącznikami krańcowymi i funkcją CE-Stop zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu obsługi.

Siłowniki hydrauliczne

Dwa wydajne, twardo chromowane siłowniki hydrauliczne zapewniają mocne podnoszenie i opuszczanie.

Blokada i odblokowanie zabezpieczeń

Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń TWS3-18UE odbywa się elektromagnetycznie – bez podłączenia sprężonego powietrza.

Podpory

Wysuwane podpory wydłużają powierzchnię podparcia, np. dla modeli takich jak MB Klasy S.

System IR

Podnośnik ma system IR monitorujący synchronizację za pomocą fotokomórki.

Przeguby

Wszystkie przeguby i punkty łożyskowania wyposażone są w smarowniczki DIN i tuleje mosiężne, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na zużycie.

Akcesoria TWS3-V

Zestaw TWS3-V składa się z 2 talerzy obrotowych i podwójnych gwintów. Są to przedłużki podparcia do podnoszenia pojazdów o dużej odległości między punktami podparcia w osi wzdłużnej, np. VW T5.

Akcesoria TWS3-Q

Zestaw TWS3-Q składa się z 2 talerzy obrotowych i podwójnych gwintów. Są to belki poprzeczne do podnoszenia pojazdów z wąską ramą, np. terenowych lub przedwojennych oldtimerów.

Akcesoria TWLED-S

Oświetlenie LED TWLED-S (dostępne opcjonalnie) składa się z 2 elastycznych, magnetycznych taśm LED, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów.
Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych. Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.

Stan pojazdów: 2025, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką sterującą
- 8 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- Gumowe klocki (80 mm)
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 15 l)**
- **Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy**