Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:25

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/profesjonalny-podnosnik-nozycowy-3-5-t-naziemny-elektromagnetyczny-grey-line-tws35-20e-g-p-218.html



Profesjonalny podnośnik nożycowy 3,5 t - naziemny - elektromagnetyczny - GREY-Line (TWS35-20E-G)

Cena	**17 595,60 zł**
Numer katalogowy	**TWS35-20E-G**
Kod producenta	**TWS35-20E-G**

Opis produktu

Certyfikat TÜV Süd

Podwójny podnośnik nożycowy do montażu naziemnego wyróżnia się **ultrapłaską konstrukcją** – przy **wysokości najazdu zaledwie 110 mm** idealnie nadaje się do niskich pojazdów i aut sportowych. Dzięki przemyślanej konstrukcji można go elastycznie wykorzystywać w warsztacie, a obsługa jest wygodna.

Dwa siłowniki z każdej strony w połączeniu ze stabilnym **systemem dźwigni** zapewniają mocne i bezpieczne podnoszenie, także z najniższego położenia. **Wysuwane podpory** i elastyczne **najazdy** wydłużają powierzchnię podparcia, dzięki czemu bez problemu można podnosić także dłuższe pojazdy. **Elektromagnetyczne odblokowanie** zapewnia dodatkowy komfort, ponieważ nie wymaga sprężonego powietrza.

Dla precyzyjnej i bezpiecznej pracy podnośnik ma **system IR monitorujący synchronizację za pomocą fotokomórki**. Uzupełnia go hydrauliczna synchronizacja wg zasady siłowników szeregowych. Wysokiej jakości, masywna konstrukcja zapewnia wysoką stabilność i trwałość w codziennej pracy. Przy **udźwigu 3500 kg** podnośnik doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach warsztatowych.

Opcjonalnie dostępny jest zestaw LED (TWLED-S), który równomiernie i optymalnie oświetla obszar roboczy pod podnośnikiem i wokół niego.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **CE-Stop** i sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu
- **System IR**: monitorowanie synchronizacji za pomocą fotokomórki
- **Hydrauliczna synchronizacja** wg zasady siłowników szeregowych
- **Elektromagnetyczne odblokowanie** – nie wymaga sprężonego powietrza
- Brak przeszkadzającego połączenia poprzecznego
- **Wysuwane podpory** do długich pojazdów
- **System dźwigni** do mocnego podnoszenia
- Wysokiej jakości, masywna konstrukcja
- **Akustyczny sygnał ostrzegawczy** (ochrona stóp)
- **Funkcja awaryjnego opuszczania** dla maksymalnego bezpieczeństwa

Dane techniczne

Udźwig CE	3500 kg
Maks. wysokość podnoszenia	2000 mm
Wysokość najazdu	110 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	45/30 s
Napięcie zasilania	400 V
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A
Masa własna	960 kg
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Ultrapłaski

Ultrapłaska konstrukcja (tylko 110 mm) idealnie nadaje się do aut sportowych.

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca (24 V / IP 54) w połączeniu z dwoma wyłącznikami krańcowymi i funkcją CE-Stop zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu obsługi.

Siłowniki hydrauliczne

Cztery wydajne, twardo chromowane siłowniki hydrauliczne zapewniają mocne podnoszenie i opuszczanie.

Blokada i odblokowanie zabezpieczeń

Dzięki elektromagnetycznemu odblokowaniu sprężone powietrze nie jest potrzebne.

Podpory

Elastyczne najazdy wydłużają powierzchnię podparcia, np. dla modeli takich jak MB Klasy S.

Przedłużenie najazdu (wysuw)

TWS35-20E-G ma wysuwane podpory, dzięki którym bez problemu można podnosić także dłuższe pojazdy.

System dźwigni

System dźwigni umożliwia mocne podnoszenie do 3,5 t z najniższego położenia.

System IR

Podnośnik ma system IR monitorujący synchronizację za pomocą fotokomórki.

Osłona

Osłona dodatkowo chroni wszystkie przewody hydrauliczne.

Akcesoria TWLED-S

Oświetlenie LED TWLED-S (dostępne opcjonalnie) składa się z 2 elastycznych, magnetycznych taśm LED, transformatora, przewodów zasilających i połączeniowych, pilota oraz niezbędnych materiałów montażowych. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów.
Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych.
Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza

dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.

Stan pojazdów: 2025, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką sterującą
- Gumowe klocki (40 mm)
- Instrukcja montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- **Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 15 l)**