Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:25

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/profesjonalny-stol-nozycowy-1200-kg-grey-line-twsh12-18-g-p-278.html



Profesjonalny stół nożycowy - 1200 kg - Grey-Line (TWSH12-18-G)

Cena	**17 595,60 zł**
Numer katalogowy	**TWSH12-18-G**
Kod producenta	**TWSH12-18-G**

Opis produktu

Certyfikat TÜV Süd

Profesjonalny stół nożycowy 1200 kg z elektrohydraulicznym napędem 230 V i 2 prędkościami podnoszenia, przewodowym pilotem, pochylaną platformą z wysuwem – do codziennej profesjonalnej pracy w warsztacie (opcjonalnie dostępne 8 płyt adapterowych i 8 podpór). Profesjonalny stół nożycowy **przemieszcza się łatwo jak wózek paletowy**.

Idealny do demontażu i montażu podzespołów, takich jak oś, silnik, skrzynia biegów czy akumulator.
Platformę można przesunąć na boki o ok. 40 mm i zablokować, co ułatwia ustawienie. **Regulowana powierzchnia podparcia** platformy ma **136 otworów gwintowanych (M10)**, które w połączeniu z opcjonalnymi 8 płytami adapterowymi i 8 podporami zapewniają bardzo elastyczne pozycjonowanie.
Stół nożycowy jest **sterowany dyszlem** i ma **dwa koła do dużych obciążeń**, dzięki czemu jest bardzo mobilny i zwrotny.
Dodatkowo **dwupozycyjny, zdejmowany uchwyt do pchania**.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE TÜV Süd do odbioru technicznego**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- 230 V z napędem elektrohydraulicznym
- **Odłączany pilot przewodowy**
- **Odłączany przewód zasilający 230 V**
- **Pochylana platforma z podwójną regulacją gwintem drobnozwojnym i łożyskowaniem przegubowym (uniball)**
- Wymiary platformy: szerokość 800 mm, długość 1740–2170 mm
- 64 + 72 = 136 otworów gwintowanych M10 do mocowania podpór
- Platforma przesuwna na boki o 40 mm, z blokadą
- Kąt pochylenia platformy regulowany także w osi wzdłużnej
- **2 prędkości podnoszenia**
- **Dwupozycyjny, zdejmowany uchwyt do pchania**
- Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń
- Funkcja awaryjnego opuszczania w razie zaniku zasilania
- Skrętny dyszel z dwoma kołami do dużych obciążeń i ochroną stóp
- Wysokiej jakości konstrukcja ze specjalnego profilu walcowanego
- 1 siłownik hydrauliczny do mocnego podnoszenia i opuszczania
- Wysokiej jakości malowanie proszkowe
- Sygnał ostrzegawczy przy opuszczaniu
- Wyłącznik krańcowy wysokości

- Opcja: 8 płyt adapterowych z 8 podporami do elastycznego podparcia

Dane techniczne

Udźwig CE	1200 kg
Maks. wysokość podnoszenia	1800 mm/z adapterem maks. 2100 mm
Wysokość minimalna	800 mm
Czas podnoszenia ok.	1. stopień: 45 s / 2. stopień: 170 s
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	1,5 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	767 kg
Wysokość podnoszenia (sama platforma)	1800 mm
Wysokość podnoszenia (z adapterem, maks. długość)	2100 mm
Odblokowanie zabezpieczeń	Automatyczne
Malowanie proszkowe	Tak
Szerokość całkowita	900 mm
Długość całkowita	2354 mm
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Uchwyt do pchania

Dzięki dwupozycyjnemu, zdejmowanemu uchwytowi profesjonalny stół nożycowy można obsługiwać ergonomicznie.

Dyszel

Skrętny dyszel zapewnia wysoką mobilność i zwrotność. Dzięki tej konstrukcji stół można łatwo i elastycznie manewrować na zasadzie wózka paletowego.

Pilot przewodowy

Pilot przewodowy jest odłączany i umożliwia elastyczną obsługę stołu.

Siłowniki hydrauliczne

Wydajny siłownik hydrauliczny umożliwia mocne podnoszenie i opuszczanie platformy.

Wysuwana platforma

Platforma ma zintegrowany wysuw (z blokadą) do elastycznej regulacji długości od 1740 mm do 2170 mm i szerokość 800 mm.

Kąt pochylenia

Kąt pochylenia platformy jest regulowany w osi wzdłużnej, co umożliwia indywidualne dopasowanie do różnych zastosowań. Z podwójną regulacją gwintem drobnozwojnym i łożyskowaniem przegubowym (uniball).

Kółka skrętne

Stół nożycowy ma cztery kółka skrętne 360° z hamulcem i blokadą obrotu – dla maksymalnej mobilności i zwrotności.

Zakres dostawy

- Stół nożycowy z jednostką napędową i osłoną silnika
- Pilot przewodowy, odłączany
- Przewód zasilający 230 V, odłączany
- Instrukcja obsługi w języku polskim