Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/rolkowe-urzadzenie-do-badania-hamulcow-z-szafa-wskaznikowa-z-wyswietlaczem-cyfrowym-twb-bp304wd-p-64.html



Rolkowe urządzenie do badania hamulców z szafą wskaźnikową z wyświetlaczem cyfrowym (TWB-BP304WD)

Cena	**32 995,60 zł**
Numer katalogowy	**TWB-BP304WD**
Kod producenta	**TWB-BP304WD**

Opis produktu

W zestawie:

- **Rozpoznawanie napędu 4x4**
- **Interfejs ASA-livestream**
- **Osłona rolek ocynkowana ogniowo**
- **Stojak wyświetlacza**
- **Powłoka rolek bezpieczna dla opon**

Rolkowe urządzenie do badania hamulców z interfejsem ASA-livestream do samochodów osobowych i dostawczych ma solidną konstrukcję, ocynkowaną ogniowo.
Wykorzystuje nowoczesną technikę pomiaru tensometrycznego (DMS) i spełnia aktualne wymagania niemieckich wytycznych dla stanowisk do badania hamulców. Rolki pokryte są granulatem z tworzywa. Mają średnicę 200 mm i długość 700 mm.

Szafa wskaźnikowa z wyświetlaczem cyfrowym ma dwa 4-cyfrowe wyświetlacze 7-segmentowe dla wartości pomiarowych w daN oraz jeden 4-cyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy dla różnicy w %. Przy każdym włączeniu wykonuje autodiagnostykę poprawności działania.

Cechy szczególne

- **Interfejs ASA-livestream**
- Solidna konstrukcja
- Ocynkowane ogniowo
- Czujniki prędkości
- Nowoczesna technika pomiaru tensometrycznego (DMS)
- Spełnia aktualne wymagania wytycznych dla stanowisk do badania hamulców
- Odpowiednie również do napędu 4x4
- Możliwość kalibracji i justowania wg DAkkS
- Dwa 4-cyfrowe wyświetlacze 7-segmentowe dla wartości pomiarowych w daN
- Jeden 4-cyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy dla różnicy w %
- Autodiagnostyka poprawności działania przy każdym włączeniu

Dane techniczne

Nacisk osi	3 tony
Moc silnika	2 x 3 kW

Zasilanie	400 V
Prędkość badania	5 km/h
Zakres pomiaru	0 - 6 kN
Rozstaw kół	800 - 2200 mm
Średnica rolek	200 mm
Długość rolek	700 mm
Współczynnik tarcia	0,8
Wymiary	2400 x 680 x 290 mm
Masa	530 kg

Uwaga:
Do prawidłowej pracy produkt wymaga zasilania o podwyższonym napięciu i nie jest wyposażony w dwubiegunową wtyczkę sieciową. Instalację urządzeń bez wtyczki musi wykonać operator sieci lub uprawniony zakład elektryczny, który pomoże również w uzyskaniu ewentualnie wymaganej zgody operatora sieci na instalację urządzenia.

Urządzenie do badania hamulców

Rolkowe urządzenie do badania hamulców ma solidną, ocynkowaną ogniowo konstrukcję. Ma czujniki prędkości i wykorzystuje nowoczesną technikę pomiaru tensometrycznego (DMS).

Wyświetlacz cyfrowy

Wyświetlacz cyfrowy ma dwa 4-cyfrowe wyświetlacze 7-segmentowe dla wartości w daN, wskaźnik różnicy w % oraz funkcję autodiagnostyki.

Interfejs ASA-livestream

Interfejs ASA-livestream służy do odczytu wartości pomiarowych przez diagnostę.

Silnik

Urządzenie do badania hamulców ma moc napędu 2 x 3 kW.

Powlekane rolki

Rolki urządzenia pokryte są granulatem z tworzywa. Są bardzo trwałe, bezpieczne dla opon i zapewniają optymalny współczynnik tarcia.

Osłony rolek

Osłony rolek wchodzą w zakres dostawy urządzenia.

Zakres dostawy

- Rolkowe urządzenie do badania hamulców
- Szafa wskaźnikowa z wyświetlaczem cyfrowym
- Osłony rolek
- **Rama montażowa oraz pojazd nie wchodzą w zakres dostawy**
- ***Montaż i kalibrację musi wykonać nasz serwis.***
  Wiąże się to z dodatkowymi kosztami (dostawa, montaż, szkolenie i odbiór).
  Chętnie przygotujemy indywidualną ofertę.