Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:25

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/stacja-do-obslugi-klimatyzacji-automatyczna-twac-300r-p-298.html



Stacja do obsługi klimatyzacji - automatyczna (TWAC-300R)

Cena	**8 795,60 zł**
Numer katalogowy	**TWAC-300R**
Kod producenta	**TWAC-300R**

Opis produktu

W pełni automatyczna stacja do obsługi klimatyzacji

TWAC-300R to w pełni automatyczna stacja do obsługi klimatyzacji w pojazdach z czynnikiem R134a.
Przeznaczona jest do profesjonalnych warsztatów samochodowych.
Dzięki **prostej obsłudze i wydajnej pompie próżniowej** jest przygotowana na dużą liczbę obsługiwanych pojazdów.
Wszystko przy świetnym stosunku ceny do jakości.

Ma **obszerną bazę danych pojazdów**, dzięki czemu odpowiedni pojazd można wybrać z menu.
Możliwe jest również ręczne wprowadzanie danych na dużym wyświetlaczu.
Menu w 20 językach: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, czeski, duński, bułgarski, hebrajski, węgierski, niderlandzki, norweski, polski, rumuński, rosyjski, słoweński, szwedzki, fiński, turecki, ukraiński.

Dostępne są różne opcje, np. drukarka.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **W pełni automatyczny przebieg zapobiegający błędom obsługi**
- Duży wyświetlacz graficzny
- Prosta obsługa – tylko cztery przyciski
- Proste, intuicyjne menu z symbolami
- **Obszerna baza danych z wieloma pojazdami do wyboru**
- **Aktualizacja przez USB**
- Najnowocześniejsze oprogramowanie
- Oszczędzające miejsce i łatwe do przemieszczania urządzenie dzięki bardzo niskiej masie
- Dokładne napełnianie czynnikiem dzięki precyzyjnej wadze elektronicznej
- Automatyczna autodiagnostyka i kontrola stanu urządzenia
- Zintegrowany wydajny system wentylacji
- Niskie koszty serwisu i konserwacji
- Obsługa wymaga odpowiedniego przeszkolenia / wiedzy w zakresie stacji klimatyzacji
- Automatyczne lub wspomagane napełnianie olejem i kontrastem (opcja)
- Możliwość podłączenia drukarki (opcja)

Dane techniczne

Rodzaj czynnika	R134a
Zasilanie elektryczne	230 V / 50 Hz / 1 faza
Cykl pracy	W pełni automatyczny / ręczny
Wylot gazów nieskraplających się	Automatyczne
Temperatura pracy	>5-50°C
Sprężarka	10 cc
Stopień próżni	0,2 mbar / 20 Pa
Wydajność pompy próżniowej	100 l/min
Zbiornik czynnika	12 kg
Dokładność odzysku	5 g
Odzysk	800 g/min
Wydajność recyklingu	110-350 g/min
Pojemność oleju	160 ml
Automatyczne napełnianie olejem	Tak
Długość węża	300 cm
Wyświetlacz	Wyświetlacz graficzny LCD 128x64
Baza danych	Tak
Drukarka termiczna	Opcja
Automatyczne napełnianie kontrastem O-PK00092	Opcja
Dokładność wagi	± 5 g
Masa ok.	56/66 kg
Wymiary	52,5 x 49 x 85 cm

Wyświetlacz

Przejrzysty wyświetlacz z najnowocześniejszym oprogramowaniem dla prostej obsługi. Zintegrowana baza pojazdów pozwala wybrać odpowiedni pojazd bezpośrednio z menu. Alternatywnie możliwe jest ręczne wprowadzanie danych. Menu dostępne w 20 językach.

Manometr wysokiego ciśnienia

Precyzyjny manometr wysokiego ciśnienia do kontroli i diagnostyki klimatyzacji.

Manometr niskiego ciśnienia

Precyzyjny manometr niskiego ciśnienia do kontroli i diagnostyki klimatyzacji.

Manometr

Precyzyjny manometr do kontroli i diagnostyki zbiornika czynnika.

Złącze USB

Złącze umożliwia łatwą i szybką aktualizację bazy danych.

Szybkozłączka

Elastyczne węże czynnika wysokiego i niskiego ciśnienia o długości 3,00 m – wraz ze złączami.

Zbiorniki na świeży i zużyty olej

Zbiorniki na świeży i zużyty olej zapewniają czyste oddzielenie nowego i zużytego oleju. Napełnianie olejem odbywa się automatycznie lub półautomatycznie, zależnie od wersji.

Kółka z blokadą

Kółka obrotowe 360° z blokadą zapewniają stabilne ustawienie i zapobiegają niezamierzonemu przetoczeniu.

Zakres dostawy

- Stacja do obsługi klimatyzacji
- Wąż WC i NC, po 3 m
- Szybkozłącza WC i NC do R 134a
- Przewód zasilający
- Hak kalibracyjny
- Instrukcja obsługi
- ***Film montażowy online***

- ***Film o produkcie online***