Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:25

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/stacja-do-obslugi-klimatyzacji-w-pelni-automatyczna-twac-400r-p-293.html



Stacja do obsługi klimatyzacji - w pełni automatyczna (TWAC-400R)

Cena	**10 115,60 zł**
Numer katalogowy	**TWAC-400R**
Kod producenta	**TWAC-400R**

Opis produktu

W pełni automatyczna stacja do obsługi klimatyzacji

TWAC-400R to w pełni automatyczna stacja do obsługi klimatyzacji w pojazdach z czynnikiem R134a.
Przeznaczona jest do profesjonalnych warsztatów samochodowych.
Dzięki **prostej obsłudze i wydajnej pompie próżniowej** jest przygotowana na dużą liczbę obsługiwanych pojazdów.
Wszystko przy świetnym stosunku ceny do jakości.

Ma **obszerną bazę danych pojazdów**, dzięki czemu odpowiedni pojazd można wybrać z menu.
Możliwe jest również ręczne wprowadzanie danych na ekranie dotykowym.

Zintegrowana drukarka umożliwia bezpośredni wydruk raportów serwisowych. Wszystkie protokoły pracy są zapisywane automatycznie i zawsze dostępne dla użytkownika.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **W pełni automatyczny odzysk, odsysanie, napełnianie i test szczelności dla czynnika R134a**
- 4 wagi cyfrowe: czynnik, olej PAG, olej POE i zużyty olej
- Do pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych
- Prosta obsługa na ekranie dotykowym 7"
- Proste, intuicyjne menu z symbolami
- **Obszerna baza danych z wieloma modelami pojazdów**
- Zintegrowana drukarka
- **Aktualizacja przez kartę SD**
- Najnowocześniejsze oprogramowanie
- Oszczędzające miejsce i łatwe do przemieszczania urządzenie dzięki bardzo niskiej masie
- Dokładne napełnianie czynnikiem dzięki precyzyjnej wadze elektronicznej
- Automatyczna autodiagnostyka i kontrola stanu urządzenia
- Szczelne butelki na olej, zapobiegające przedostawaniu się powietrza i zanieczyszczeniu oleju
- Bardzo precyzyjny czujnik ciśnienia do wykrywania nieszczelności w układzie klimatyzacji lub w urządzeniu

Dane techniczne

Rodzaj czynnika	R134a
Zasilanie elektryczne	230 V

Cykl pracy	W pełni automatyczny / ręczny
Temperatura pracy	-10 °C do +50 °C
Wydajność pompy próżniowej	120 l/min
Zbiornik czynnika	18 kg (maks. pojemność programu: 12 kg)
Automatyczne napełnianie olejem	Tak
Butelka na olej	350 ml (3 szczelne butelki: PAG/POE/zużyty olej)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy 7"
Baza danych	Tak
Drukarka termiczna	Zintegrowana
Dokładność wagi	± 10 g
Masa ok.	101 kg
Wymiary	75 cm (szer.) × 77 cm (gł.) × 122 cm (wys.)
Języki	Niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski

Design

Szczeliny z przodu poprawiają cyrkulację powietrza, a ergonomiczny kształt zapewnia łatwą, intuicyjną obsługę.

Ekran dotykowy 7"

Ekran dotykowy 7" z najnowocześniejszym oprogramowaniem dla prostej obsługi. Zintegrowana baza pojazdów pozwala wybrać odpowiedni pojazd bezpośrednio z menu. Alternatywnie możliwe jest ręczne wprowadzanie danych. Menu dostępne w 5 językach.

Manometr niskiego ciśnienia

Precyzyjny manometr niskiego ciśnienia do kontroli i diagnostyki klimatyzacji.

Manometr wysokiego ciśnienia

Precyzyjny manometr wysokiego ciśnienia do kontroli i diagnostyki klimatyzacji.

Drukarka i złącze SD

Zintegrowana drukarka umożliwia bezpośredni wydruk raportów serwisowych. Złącze umożliwia łatwą i szybką aktualizację bazy danych.

Szybkozłączka

Elastyczne węże czynnika wysokiego i niskiego ciśnienia – wraz ze złączami.

Zbiorniki na świeży i zużyty olej

Zbiorniki na świeży i zużyty olej zapewniają czyste oddzielenie nowego i zużytego oleju. Napełnianie olejem odbywa się automatycznie lub półautomatycznie, zależnie od wersji.

Wygodne uchwyty

Dwa uchwyty umożliwiają łatwe manewrowanie nawet w ciasnych miejscach warsztatu.

Kółka z blokadą

Kółka obrotowe 360° z blokadą zapewniają stabilne ustawienie i zapobiegają niezamierzonemu przetoczeniu.

Zakres dostawy

- Stacja do obsługi klimatyzacji
- Wąż WC i NC
- Szybkozłącza WC i NC do R 134a
- Przewód zasilający
- Hak kalibracyjny
- Instrukcja obsługi