Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:25

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/stacja-do-obslugi-klimatyzacji-w-pelni-automatyczna-twac-400yf-p-294.html



Stacja do obsługi klimatyzacji - w pełni automatyczna (TWAC-400YF)

Cena	**11 875,60 zł**
Numer katalogowy	**TWAC-400YF**
Kod producenta	**TWAC-400YF**

Opis produktu

W pełni automatyczna stacja do obsługi klimatyzacji

TWAC-400YF to **w pełni automatyczna stacja do obsługi klimatyzacji** w pojazdach z **czynnikiem 1234YF**.
Przeznaczona jest do profesjonalnych warsztatów samochodowych.
Stację zaprojektowano z uwzględnieniem **szczególnych właściwości nowego czynnika**, takich jak **trudnopalność, bardzo wysoka dokładność oraz podzespoły odporne na działanie czynnika.**

Dzięki **prostej obsłudze na ekranie dotykowym i wydajnej pompie próżniowej** stacja jest przygotowana na dużą liczbę obsługiwanych pojazdów.
Ma **obszerną bazę danych pojazdów**, dzięki czemu odpowiedni pojazd można wybrać z menu.
Możliwe jest również ręczne wprowadzanie danych na ekranie dotykowym.

Zintegrowana drukarka umożliwia bezpośredni wydruk raportów serwisowych. Wszystkie protokoły pracy są zapisywane automatycznie i zawsze dostępne dla użytkownika.

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE**
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **W pełni automatyczny odzysk, odsysanie, napełnianie i test szczelności dla czynnika 1234yf**
- 5 wag cyfrowych: czynnik, olej PAG, olej POE, zużyty olej i UV
- Do pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych
- Prosta obsługa na ekranie dotykowym 10"
- Proste, intuicyjne menu z symbolami
- **Obszerna baza danych z wieloma modelami pojazdów**
- Zintegrowana drukarka
- **Aktualizacja przez kartę SD**
- Najnowocześniejsze oprogramowanie
- Oszczędzające miejsce i łatwe do przemieszczania urządzenie dzięki bardzo niskiej masie
- Dokładne napełnianie czynnikiem dzięki precyzyjnej wadze elektronicznej
- Automatyczna autodiagnostyka i kontrola stanu urządzenia
- Szczelne butelki na olej, zapobiegające przedostawaniu się powietrza i zanieczyszczeniu oleju
- 2 wentylatory zapobiegające gromadzeniu się czynnika w urządzeniu

Dane techniczne

Rodzaj czynnika	1234YF
Zasilanie elektryczne	230 V
Cykl pracy	W pełni automatyczny / ręczny
Temperatura pracy	-10 °C do +50 °C
Wydajność pompy próżniowej	198 l/min
Zbiornik czynnika	18 kg (maks. pojemność programu: 12 kg)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy 10"
Butelka na olej	350 ml (4 szczelne butelki: PAG/POE/UV/zużyty olej)
Baza danych	Tak
Drukarka termiczna	Zintegrowana
Dokładność wagi	± 10 g
Masa ok.	113 kg
Wymiary	75 cm (szer.) × 77 cm (gł.) × 122 cm (wys.)
Języki	Niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski

Design

Szczeliny z przodu poprawiają cyrkulację powietrza, a ergonomiczny kształt zapewnia łatwą, intuicyjną obsługę.

Ekran dotykowy 10"

Ekran dotykowy 10" z najnowocześniejszym oprogramowaniem dla prostej obsługi. Zintegrowana baza pojazdów pozwala wybrać odpowiedni pojazd bezpośrednio z menu. Alternatywnie możliwe jest ręczne wprowadzanie danych. Menu dostępne w 5 językach.

Drukarka i złącze SD

Zintegrowana drukarka umożliwia bezpośredni wydruk raportów serwisowych. Złącze umożliwia łatwą i szybką aktualizację bazy danych.

Szybkozłączka

Elastyczne węże czynnika wysokiego i niskiego ciśnienia – wraz ze złączami.

Zbiorniki na kontrast, świeży i zużyty olej

Zbiorniki na świeży i zużyty olej zapewniają czyste oddzielenie nowego i zużytego oleju. Zintegrowany zbiornik UV dostarcza dodatkowo kontrast do późniejszego wykrywania nieszczelności. Dozowanie oleju i kontrastu UV odbywa się automatycznie lub półautomatycznie, zależnie od wersji.

Wygodne uchwyty

Dwa uchwyty umożliwiają łatwe manewrowanie nawet w ciasnych miejscach warsztatu.

Kółka z blokadą

Kółka obrotowe 360° z blokadą zapewniają stabilne ustawienie i zapobiegają niezamierzonemu przetoczeniu.

Zakres dostawy

- Stacja do obsługi klimatyzacji
- Wąż WC i NC
- Szybkozłącza WC i NC do 1234YF
- Przewód zasilający
- Hak kalibracyjny
- Instrukcja obsługi